

PE-RT地暖管 武汉金牛

| | |
|------|--|
| 产品名称 | PE-RT地暖管 武汉金牛 |
| 公司名称 | 北京云泰隆辉建材有限责任公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 材质:PE-RT 产地/厂商:武汉金牛 公称外径:20 (mm) |
| 公司地址 | 北京市密云区新中街21号 |
| 联系电话 | 13801390720 |

产品详情

| | | | |
|------|-----------|-------|----------|
| 材质 | PE-RT | 产地/厂商 | 武汉金牛 |
| 公称外径 | 20 (mm) | 壁厚 | 5 (mm) |

性能特点：

良好的稳定性——使用寿命长管材均质性好，性能稳定，抗蠕变性好。应用在采暖、热水系统中，可保证使用50年。 抗冲击性能好——安全性高低温脆裂温度可达 - 70 ，可在低温环境下运输、施工；抵御外力撞击的能力大大高于其它管材，防止因粗暴施工造成的系统破坏。 柔韧性极佳——易弯曲，易施工；防应力开裂管道易弯曲，弯曲后不反弹。避免在使用过程中由于应力集中而引起管道在弯曲处出现破坏。在低温环境下施工，无需对管材预热，施工方便。 热熔连接易修复——安装简单、维修方便，性价比高地面辐射采暖管道系统若因外力造成管道系统破坏，可采取热熔方式对管道进行修复。方便、快捷、安全，无须更换整条采暖管。 工程安装成本、维修成本低，性价比高。

*健康：相对减少室内空气水分的蒸发，保持室内适中的湿度，防止呼吸道干燥不适，并减少细菌的传播。同时改善血液循环促进新陈代谢，有益于人体健康。

*舒适：世界公认的最舒适的采暖方式，热量垂直均匀分布，符合人体生理特征需要，给人以脚暖头凉、温馨舒适的良好感觉。

*卫生：无风的地面热量均匀辐射，避免因冷热空气对流引起的扬尘，使室内空气洁净，减少呼吸道疾病的感染。

*节能：地面辐射采暖可分户计量，且比常规暖气采暖节能33%以上。热量集中在人本受益范围内。

应用领域： 公用民用建筑地面辐射采暖系统。

产品技术参数： a、执行标准：cj/t175-2002 冷热水用耐热聚乙烯(pe-rt)管道系统

b、技术规程：jgj 142-2004 地面辐射供暖技术规程

产品工艺技术：

a、金牛公司引进国内外先进的技术和生产工艺，生产速度快，原料在高温状态下的停留时间短，对原材料性能影响小，确保塑化性能最好；并采用螺旋模头，彻底消除了影响管材强度的熔合线；下线管材采用无屑切割，管材端面平整，避免切后缺口应力集中问题。

b、金牛pe-rt管材生产过程中严格控制生产过程，选用优质的pe-rt专用料，确保pe-rt结晶度均匀，管材内应力小，抗冲击力强，并且生产过程中不添加任何回用料；

c、金牛管件设计的压力等级采用s2.5，确保了系统耐压等级的一致性，并且管件设计上采用了加强结构，增强了变径管件的安全性。带嵌件的管件结构，采用了两道燕尾槽和一个止水槽，有效的提高了气密性。并且嵌件的丝口螺纹采用了压花设计，可有效的防止生料带打滑；管件的外形采用了防滑加强筋设计，便于安装施工，管件均采用了防伪标示。

d、金牛公司采用先进的erp管理系统，管材上的喷码信息具有可追溯性，采用防伪标示及条形码管理体系，信息内容丰富、全面、完整。

质量保证体系：一流的技术、一流的设备、先进的管理，造就了金牛产品一流的品质。在金牛公司中高档产品定位下，始终坚持按照欧洲先进产品标准指导生产，产品质量始终和国际先进水平保持同步。率先与iso9001国际质量管理体系和iso14001环境管理体系实现“无缝对接”。在金牛特色质量管理工作中，具体做法有：1、建立“质量第一、管理优先”的原则，明确管理矛盾的处理次序。2、质量管理一票否决权。3、质量管理可追溯。4、建立三级质量控制体系，即首检、巡检、入库检验，确保出厂的产品合格率达100%；5、公司实验室的定型检测与国家级实验室定期的型式检测相结合。6、将“负责”的企业核心价值观贯彻到企业的质量管理中。金牛人所做的一切质量工作，都是为了使金牛管从走下生产线的那一刻起，就成为无可争议的优等品。金牛公司的质量管理成果得到政府、各级质量监管部门、塑料管道行业的高度评价，先后荣获“湖北省名牌”、“湖北省著名商标”、“产品质量国家免检”荣誉。

系统成套、配套材料：

a、pe-rt管材 管材规格: dn16~dn32b、配套管件型号丰富、规格齐全，满足工程安装需求