

推拉窗定制 推拉窗 雅斯兰黛系统门窗安装

产品名称	推拉窗定制 推拉窗 雅斯兰黛系统门窗安装
公司名称	厦门市煦阳建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门湖里区五通风头社555号
联系电话	13860452017

产品详情

铝合金窗框与墙体的衔接规范的窗框应该是横平竖直、高度分歧的，推拉窗，且固定件的间距应小于或等于600毫米，窗框和墙壁应结实衔接，缝隙应用弹性资料填充紧实，推拉窗安装，使外表无裂痕。排水孔位置安顿要合理，同时坚持顺畅。拼樘料拼樘料应与窗框衔接严密，同时用嵌缝膏密封，不得晃动，螺钉间距应小于或等于600毫米，内衬加强型钢两端均应与洞口固定可靠。铝合金门窗外观窗框外表要清洁平整、润滑有光泽、外表无划痕、碰伤，铝型材无开焊断裂。铝合金门窗五金件五金件要齐全，位置正确，装置结实，运用灵敏，能到达各自的运用功用。

隔热密封条铝合金门窗的隔热密封条与玻璃及玻璃槽口的接触面应趋于平整，推拉窗定制，不呈现卷边、脱槽状况。铝合金门窗密封铝合金门窗半闭时，扇与框之间无明显缝隙，密封面上的密封条应处于紧缩状态。铝合金门窗压条带密封条的压条必须与玻璃全部贴紧，压条与型材的接缝处应无明显缝隙，接头缝隙应小于或等于1毫米。铝合金门窗玻璃玻璃应平整、装置结实，不应有松动现象，单层玻璃不得直接接触型材，双层玻璃内表面均应干净，玻璃夹层内不得有灰尘和水汽，隔条不能翘起。铝合金门窗开关部件平开、推拉或旋转窗均应关闭紧密。

门，是进出居所的必经。窗，是放眼视野的通途。从古代的茅草屋棚到现代的高楼大厦，门窗作为基本的建筑元素始终伴随着人类社会的发展。门窗是指镶嵌于建筑主体结构之内的间断的外围护系统，不承担主体结构荷载，推拉窗公司，不具有建筑外墙功能，通常仅包括固定部分（窗框）和一个或一个以上可开启部分（窗扇）。从技术角度看，它承载了保温、隔音、防盗、遮阳、耐候性、操作手感、抗风压、机械力学强度等一系列重要功能。但就一般而言，门窗主要分为建筑外门窗和建筑内门窗两大类。其中建筑内门窗须具备防火、防盗功能，主要用作户门、房间门等。

推拉窗定制-推拉窗-雅斯兰黛系统门窗安装(查看)由厦门市煦阳建材有限公司提供。厦门市煦阳建材有限公司在装饰建材代理这一领域倾注了诸多的热忱和热情，雅斯兰黛系统门窗一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：徐经理。

