

新款4040H模具雕刻机

产品名称	新款4040H模具雕刻机
公司名称	常州市锐工数控机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:锐工 型号:RG4040H-B伺服雕刻机 主电机功率:1.5 (kw)
公司地址	武进区湖塘镇沟南工业集中区
联系电话	13861025856

产品详情

品牌	锐工	型号	RG4040H-B伺服雕刻机
主电机功率	1.5 (kw)	运动方式	点位控制
加工尺寸范围	400*400*120 (mm)	主轴转速范围	3000-24000 (rpm)
刀具数量	8	工作形式	加工
控制方式	半闭环控制	控制系统	维宏等
布局形式	立式	动力类型	机械传动
用途	数控特种加工	适用范围	通用
适用行业	通用	产品类型	全新
是否库存	是		

机床采用铸造件，底座采用箱体结构。精密直线矩形导轨，有预紧、钢性好。研磨级精密滚珠丝杆有预紧，精度高。接口采用国际标准g代码指令，兼容国内外雕刻软件操作使用简便。主要适用制作鞋模、高频模、滴塑模、紫铜电极、高光有机面板、不锈钢工件、首饰加工、手板制作、五金加工、小型模具等相关行业。

rg4040h-b伺服雕刻机技术参数

序号	项目	技术参数
1	xyz轴控制分辨率	0.001mm
2	xyz轴运动定位精度	0.005/300mm
3	xyz轴重复定位精度	0.005mm
4	xyz轴工作行程	400*400*120mm
5	工作台尺寸	500*500mm
6	z轴空间高度	250mm
7	最大工作负荷	200kg
8	主轴电机功率	1.5kw

9	最高主轴转速	24000rpm
10	最高运动速度	9000mm/min
11	最高雕刻进给速度	6000mm/min
12	数控系统	丰益或宝元可选配
13	驱动系统	伺服
14	切削冷却系统	油冷系统
15	润滑系统	自动润滑系统
16	变频器	台湾台达1.5kw
17	丝杠、主轴轴承	日本nsk
18	可控方式	三轴联动
19	设备工作条件	电源：220v+_10 、50hz交流电相对环境：5-40 ° c；相对湿度： ： < 85
20	安全防护	漏电保护、过电流保护、超行程保护
21	导轨	brh25bl-p3-z2
22	丝杠	fd2005-3-p3
23	外形尺寸	850*800*1450mm
24	机床重量	800kg