

# 雕刻机 数控雕刻机 电脑雕刻机 数控精雕

产品名称	雕刻机 数控雕刻机 电脑雕刻机 数控精雕
公司名称	常州市锐工数控机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:锐工 型号:RG4030H-B 主电机功率:1.5 ( kw )
公司地址	武进区湖塘镇沟南工业集中区
联系电话	13861025856

## 产品详情

品牌	锐工	型号	RG4030H-B
主电机功率	1.5 ( kw )	运动方式	点位控制
加工尺寸范围	400*300*80 ( mm )	主轴转速范围	24000 ( rpm )
刀具数量	4	工作形式	加工
控制方式	半闭环控制	控制系统	维宏
布局形式	立式	动力类型	机械传动
用途	金属成型	适用范围	通用
适用行业	通用	产品类型	全新
是否库存	是		

rg4030h-b数控雕刻机技术参数

序号	项目	技术参数
1	xyz轴控制分辨率	0.001mm
2	xyz轴运动定位精度	0.01/300mm
3	xyz轴重复定位精度	0.01mm
4	xyz轴工作行程	400*300*80mm
5	工作台尺寸	480*380mm
6	z轴空间高度	250mm
7	旋转轴中心高	70mm
8	转轴回转精度	2"
9	可装夹工件最大重量	15kg
10	可装夹工件最长长度	300mm
11	主轴电机功率	1.5 kw
12	最高主轴转速	24000rpm
13	最高运动速度	9000mm/min
14	最高雕刻进给速度	6000mm/min

15	数控系统	维宏
16	驱动系统	步进
17	切削冷却系统	油冷系统
18	润滑系统	手动动润滑系统
19	变频器	台湾台达1.5kw
20	丝杠、主轴轴承	日本nsk
21	可控方式	三轴联动
22	设备工作条件	电源：220v+_10 、50hz交流电相对环境：5-40 ° c；相对湿度： ： < 85
23	安全防护	漏电保护、过电流保护、超行程保护
24	导轨	brh25bl-p3-z2
25	丝杠	fd2005-3-p3
26	外形尺寸	800*750*1450mm
27	机床重量	720kg