

吉林省西门子中国授权总代理商

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 吉林省西门子中国授权总代理商 |
| 公司名称 | 上海枫暨工业自动化设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号1610室 |
| 联系电话 | 18616323903 18616323903 |

产品详情

企业采购低至2折起，严格把控，一站式购齐，省钱省心”，公司坚持“用100分的服务和品质，才能换来长期客户”，本公司理批发知名低压电气品牌：小型断路器、塑壳断路器、式断路器、双电源自动转换开关、小型中间继电器、漏电保护器、交流器、热过载保护器、光电开关、行程开关、编码器、电涌保护器等全系列全规格产品，欢迎您来电！！

上海枫暨工业自动化设备有限公司是德国SIEMENS中国授权代理商，赤峰西门子S7-300代理商公司主要从事工业自动化产品的集成,销售与维修。致力于为您提供在机械、化工、水泥、电力、环保等领域的电气及自动化技术的完整解决方案，包括自动化产品及系统、工程项目执行及管理、主要过程控制领域技术支持，衡阳西门子触摸屏指定授权代理以及***的售后服务、培训等。

西门子PLC代理商、西门子S7-300代理商、西门子上海PLC总代理、西门子S7-300PLC总代理、西门子S7-300上海一级代理商、西门子PLC全国总代理、西门子PLC中国一级代理。西门子授权总代理商，西门子中国授权总代理商，西门子一级供应商，西门子一级经销商，西门子电缆授权代理商，

-----SEDL是天津大的外资企业之一，自成立以来，公司业务稳步增长，销售额连年上升。SEDL本着不断、为客户创造价值的宗旨，不但为客户提供驱动、电机及发电机产品的服务和技术支持，更能提供各行业应用领域的支持和服务，SEDL正朝着成为工程传动中心的目标不懈努力。

公司建设

2005年3月9日，西门子宣布5.5亿币建立SEDL的新工厂。新工厂位于天津高科技产业园区内，总面积18万平方米，其中厂房建筑面积6.5万平方米。其目标是把坐落在天津的西门子电气传动有限公司建设成为生产电机、驱动产品及发电机的全球化工厂，并为亚太市场提供服务。

作为西门子公司全球战略的重要组成部分，西门子电气传动有限公司于2006年9月成立了研究与部。作为西门子公司研发团队一部分，SEDL研发部的产品平台与流程均与德国保持一致。在保持西门子产品一贯高品质特点的前提下，充分考虑亚太地区的实际情况来适合当地的产品。

服务*：

*一：1、保证全新原装进口

*二：2、保证准时发货

*三：3、保证售后服务

流程一：1、客户确认所需采购产品型号

流程二：2、我方会根据询价单型号查询价格以及交货期，拟一份详细正规报价单

流程三：3、客户收到报价单并确认型号无误后订购产品

流程四：4、报价单负责人根据客户提供型号以及数量拟份销售合同

流程五：5、客户收到合同查阅同意后盖章回传并按照合同销售额到公司

流程六：6、我公司财务查到款后，业务员安排发货并通知客户跟踪运单

西门子总代理商-科腾电气，大量西门子PLC，产品种类、型号齐全，涵盖了西门子200系列PLC、西门子300系列PLC及其EM221模块、EM222模块、EM223模块、EM231模块、EM232模块、EM235模块、PPI电缆、MPI电缆、5611卡、321、322、323、331、EM332模块等，S7-200系列主机包括CPU224CN、CPU226C N、CPU224XP，S7-300系列主机包括CPU312、CPU313、CPU314、CPU315-2DP等，价格低，交货速度，保证。

西门子微型断路器代号标注：

3VU13 0.1~25A

3VU16 1~63A

举例：3VU1340-.MB00，各项含义为

3VU13-----序列代号

40-----产品生产代号

M-----产品用途，M为用于电动机保护 T用于具有高浪涌电流变压器原边保护
C用于启动器组合保护 L用于线路保护

B-----电流大小，B-0.16A C-0.24A D-0.4A E-0.6A F-1A G-1.6A H-2.4A J-4A K-6A L-10A M-16A N-20A
P-25A S-0.2A 16MP-32A 16MQ-40A 16MR-52A 16LS-63A

00-----常开常闭触点数量，00无触头 01为1常开1常闭 02为2常开0常闭 03为0常开2常闭

电流互感器受热式的元件不直接串接于电动机电路，而是接于电流互感器的二次侧，这种方式多用于电动机电流比较大的，以通过元件的电流。3)带断相保护的热继电器三相电动机的一根接线松开或一相熔丝熔。磁保护GV4L型:与热过载继电器或者是驱动器配合使用，热磁式保护GV4P型:电子式保护具有宽广的设定范围，双过载等级可调(10和20)，多功能电机保护GV4PEM型:GV4P带有可调节的保护功能。周围的污染等级在3级以下；湿度在周围空气温度为+40摄氏度时不超过百分之五十；在相

对低的温度下可以有偏高的相对湿度；湿每月平均相对湿度为百分之九十，并且该月的月平均值温度+25摄氏度，还要考虑到因为温度上下幅度的变化在产品表面上发生的凝露。