

# 吉林省做管式换热器设备的厂家，河北省做换热器的厂家，菏泽花王容器

产品名称	吉林省做管式换热器设备的厂家，河北省做换热器的厂家，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:花王 产地:山东菏泽 规格:不限
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

吉林省做管式换热器设备的厂家，河北省做换热器的厂家，菏泽花王容器管道支吊架的型式和设置根据管道布置情况确定，并应符合现行标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242和标准图集《室内管道支架及吊架》03S402的相关规定，特殊情况应根据具体情况单独设计。布置管架时应避开设备人孔、检修通道，留出人员操作空间及阀门安装、操作和检修空间。安装管道支吊架的建（构）筑物构件应能满足支吊管道的荷载要求，管道支吊架生根点，可根据管道附件、建（构）筑物和设备布置的情况确定，并尽量利用已有的土建结构构件及管廊的梁柱等。吉林省做管式换热器设备的厂家，河北省做换热器的厂家，菏泽花王容器管道荷载较大处管道支吊架宜在主梁或立柱上生根，大管径管道也可作为荷载小的小管径管道支吊架的生根点。

建筑给水排水管道支吊架的安装位置、型式及间距要求，应符合现行标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的规定；支吊架可依据现行标准图集《室内管道支架及吊架》03S402选用，当设计条件与标准图集不符时，应根据实际情况进行计算。管道基础的设置目的在于保证管道受力均匀，并处于稳定状态。吉林省做管式换热器设备的厂家，河北省做换热器的厂家，菏泽花王容器管道基础的设置应根据地质状况和管道的材质、连接方式等因素综合确定。在垂直管段弯头附近或垂直管段重心以上位置的管道应设置承重架。垂直段较长时，除设置承重架外，还应在管段中间设置适当数量的导向架。非整体连接压力管道在垂直和水平方向转弯处、分叉处、管道端部堵头处以及管径截面变化处宜设支墩，并应根据管径、转弯角度、管道布置、管道埋设深度、管道内水压力、吉林省做管式换热器设备的厂家，河北省做换热器的厂家，菏泽花王容器管道试验压力标准和接口摩擦力以及管道埋设处的地基和周围土质的物理力学指标计算确定。消防喷淋管道除应设置支吊架之外，还应设置防晃支吊架。吉林省做管式换热器设备的厂家，河北省做换热器的厂家，菏泽花王容器防晃支吊架的位置和设置间距应符合现行标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261的有关规定。