

# 河南省做管式换热器设备的厂家，湖北省做换热器的厂家，菏泽花王容器

产品名称	河南省做管式换热器设备的厂家，湖北省做换热器的厂家，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:花王 产地:山东菏泽 规格:不限
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

河南省做管式换热器设备的厂家，湖北省做换热器的厂家，菏泽花王容器在垂直管段弯头附近或垂直管段重心以上位置设置的承重架支撑在地面上时，当荷载较大，特别是弯矩较大，或有震动荷载时，支架底部基础应经计算确定。基础顶面一般高出地面100mm以上。本条对非整体连接压力管道支墩的设置做出规定。压力管道在流速突变时会产生较大的压力，设置支墩可避免管道在瞬间增大的压力作用下被拉开或断裂。河南省做管式换热器设备的厂家，湖北省做换热器的厂家，菏泽花王容器为了防止消防喷淋系统喷头喷水时管道沿管线方向和垂直管线方向晃动，在喷淋配水管道上应设置一定数量的防晃支架。水平安装的配水管道上应设置纵向和横向防晃支架。竖直安装的配水干管除中间用管卡固定外，还应在管道始端和终端设防晃支架或用管卡固定，安装位置宜距地面或楼面1.5m~1.8m。当管道改变走向时，应增设防晃支架。压力管道在止回阀及切断阀附近应有坚固的管道支墩，以承受水击及重力荷载。

河南省做管式换热器设备的厂家，湖北省做换热器的厂家，菏泽花王容器主要从安全运行的角度考虑。增设支、吊点是为了防止管道连接点处出现脱离、断裂，造成人员伤害或设备损坏。钢管、铸铁管可直接敷设在未被扰动的坚实原状土层上，或可敷设在夯实后土层密实度不低于0.9的土层上。当原状土为岩石或含砂砾土层时，河南省做管式换热器设备的厂家，湖北省做换热器的厂家，菏泽花王容器管道下方宜铺设砂垫层。敷设塑料管玻璃钢管时，应在管道下方铺设砂垫层。钢筋混凝土管道应敷设在承载力达到管道基础支承强度要求的原状土地基或经处理后回填密实的地基上。钢筋混凝土管道基础可采用砂砾基础或混凝土基础。柔性接口应采用砂砾基础，刚性接口应采用混凝土基础。敷设在地基软硬不均匀地段的重力流排水管道，河南省做管式换热器设备的厂家，湖北省做换热器的厂家，菏泽花王容器应沿管道敷设混凝土带形基础。