

湖南省做管式换热器设备的厂家，山东省做换热器的厂家，菏泽花王容器

产品名称	湖南省做管式换热器设备的厂家，山东省做换热器的厂家，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:花王 产地:山东菏泽 规格:不限
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

湖南省做管式换热器设备的厂家，山东省做换热器的厂家，菏泽花王容器应根据管道材质、接口形式和地质条件确定管道基础形式和地基处理的方法。非金属管道和有特殊要求的管道应严格按相关规范标准处理好管道基础；一般管道，在地基承载力高的情况下，地基可只做清理处理，可不做管道基础。湖南省做管式换热器设备的厂家，山东省做换热器的厂家，菏泽花王容器在地基承载力达不到要求的情况下，应进行地基处理，必要时应做管道基础。当管道敷设在回填土、淤泥流沙等土质上时，应进行地基及基础处理。湿陷性黄土地区管道的地基处理，可按照以下方法进行：设置150mm~300mm厚的夯土垫层，重力流钢筋混凝土管在夯土垫层上加设混凝土条形基础，湖南省做管式换热器设备的厂家，山东省做换热器的厂家，菏泽花王容器塑料管和玻璃钢管等非金属管道在夯土垫层上加设满包混凝土基础；重要管道或大口径压力管在夯土垫层上加设300mm厚的灰土垫层。

敷设在地震区的管道基础应符合现行标准《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB 50032的规定。金属管道敷设在未经扰动的坚实原状土上时，可不做基础处理。将天然地基平整后直接敷设管道；对于柔性接口的铸铁管道，湖南省做管式换热器设备的厂家，山东省做换热器的厂家，菏泽花王容器如遇管道沟槽底部为岩石和坚硬地基时，应加设中粗砂垫层基础，砂垫层厚度一般可选用150mm~200mm。敷设塑料玻璃钢等非金属类管道，当湖南省做管式换热器设备的厂家，山东省做换热器的厂家，菏泽花王容器地基为原状土或夯实后土层密实度不低于0.9时，一般可在管道下方铺设100mm厚的砂垫层；当原状地基为岩石和坚硬地基时，应根据管径大小确定砂垫层厚度，湖南省做管式换热器设备的厂家，山东省做换热器的厂家，菏泽花王容器垫层厚度不宜小于100mm。