

# 机场跑道双组份聚氨酯密封胶 嵌缝膏 聚氨酯密封胶直销

产品名称	机场跑道双组份聚氨酯密封胶 嵌缝膏 聚氨酯密封胶直销
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	11.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

机场跑道双组份聚氨酯密封胶 嵌缝膏 聚氨酯密封胶直销

双组份聚氨酯密封胶产品简介：

我公司出产的双组份聚氨酯密封胶，主要用于土木建筑业、交通运输业、混凝土预制件等建材的衔接及施工缝的填充密封。双组份聚氨酯密封胶也能够用于公路、桥梁、机场跑道、地下管道、接头处的衔接密封以及地道和建筑物的伸缩缝与变形缝。我厂出产的聚氨酯密封胶25千克/箱。（每箱内有5桶白料（A组份）、1桶黑料（B组份固化剂）每桶黑料里有5小袋黑料。）一桶白料与一小袋黑料拌和，正好是100:8-12的比例。

双组份聚氨酯密封胶具有较好的耐磨性、低温柔软性、功能可调理范围较广，机械强度大，粘接性好，弹性好，具有良好的复原性，并且价格便宜。

下面介绍一下腾达公司出产的双组份聚氨酯密封胶施工方法：

首先基层处理，被粘面有必要进行整齐处理洁净（能够用手提切割机，砂轮，钢刷等），使涂胶面显露结实的结构层。接缝外表有必要确保彻底枯燥、清洁、无杂物、不能有明水。外表所有尘埃和水泥稀浆有必要清刷处理洁净。金属外表的锈层保护漆也需出去。如结构不干，可用喷灯烘干。外表涂胶前需先涂底涂液。底涂液只需涂刷一薄层，待其外表不沾手后方可涂密封胶嵌缝。

双组份聚氨酯密封胶使用说明注意事项：

一、建筑物有必要保持洁净、枯燥、无油污。

二、在施工前应先将底涂液涂于外表，待外表干燥后把缝隙的两头10mm处贴上50mm宽的防护胶带，以防施工中剩余的密封胶把构筑物外表弄脏。

三、我公司的聚氨酯密封胶分为A、B两组份，每箱有5桶白料（A组份），1桶黑料固化剂（B组份），把A、B两组份充沛拌和均匀，直到无色差停止。（注：因气候不同B组份应冬天多、夏季少）A:B=100:8-12，用前应做小试。

四、把拌和好的聚氨酯密封胶用灰刀或挤胶器填入缝内压实填满，刮平。

五、密封胶施用完后，应把胶带取下来，24小时内避免雨水冲刷。

六、装备好的密封胶应在2小时内用完，否则密封膏渐渐固化引起施工困难，形成浪费。

腾达公司出产的双组份聚氨酯密封胶质量好、价格便宜。我厂出产的产品，每批都通过严厉查验，确保每批产品都合格。