

玻璃钢管 吕氏 玻璃纤维石英砂

产品名称	玻璃钢管 吕氏 玻璃纤维石英砂
公司名称	贵州友利和贸易有限公司
价格	40.00/米
规格参数	品牌:吕氏 使用温度范围:-35-139 () 材质:玻璃纤维石英砂
公司地址	贵州省贵阳市南明区贵阳市南明区蓑草路98号 D - 2 - 1 2
联系电话	86-08514778286 13809402232

产品详情

品牌	吕氏	使用温度范围	-35-139 ()
材质	玻璃纤维 石英砂	管道口径	150 (mm)
管道厚度	5 (mm)	适用流体	电缆

玻璃钢管的优点：

- 1、绝缘、防酸、碱、盐等腐蚀，抗静电，不生锈，不易老化，使用寿命长达50年以上。
- 2、非磁性、无电腐蚀，防水性能好，可在潮湿环境或水中长期使用而不变质。
- 3、强度高、是同等厚度pe管的6倍以上，重量轻、内壁光滑，电缆穿孔时摩擦系数小，不损伤电缆
- 4、耐热、防冻、防火，属阻燃型。能在-35-139温度下长期使用与火不燃烧。
- 5、弯曲弹性模量好，抗冲击力强，解决了金属钢管易腐烂、无扭曲弹性的缺点。
- 6、电缆过河过桥时，使用玻璃钢导管更为经济、适易。
- 7、施工安装极为方便，不必扎钢精、浇注混凝土。