

# 北京兵器室防护门 分离式联动机械锁枪弹库门

产品名称	北京兵器室防护门 分离式联动机械锁枪弹库门
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	3000.00/平方米
规格参数	品牌:深圳龙电兴业 型号:QDK-LD01 执行标准:GB17565-2007
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园A栋
联系电话	075529586880 13602569607

## 产品详情

兵器室外门（防护门）：

1、门框材料采用优质 5.0mm钢板折弯、焊接成型，门框四周采用三元乙丙防水胶条。2、门扇主板采用优质 5.0mm钢板，第二次采用锰钢板，第三层防火、防腐、耐高温复合材料。3、第四夹层 2.0mm钢板，后盖板采用 1.2mm的碳素钢板。4、配置两套承重特种铰链。并带有圆形手轮开启。门上要有显示门关与开的指示灯。5、外门扇预留联接分离式联动机械锁、联动结构、电机锁接口：可配置安装一把电控锁（单一指纹机），两把UL认证或GA认证的机械钥匙锁，电控锁与机械钥匙锁可单独开门。

分离式联动机械锁：

机械钥匙锁安装兵器室第0一道门和第二道门框内，和锁栓结构配合使用。1、静态工作电流： 1ma。2、工作峰值电流： 20ma。3、电子开启时间： 3s。4、门扇厚度： 3mm。5、开启方式：滚动码开启和应急机械钥匙开启。6、安装方式：箱体内嵌安装于墙体。7、锁点： 2个。8、电磁兼容：安装电磁兼容标准GB/T 17626.4进行测试应该不出现误动作。9、锁栓材质、直径：#45钢，直径 18mm。10、其他：有开锁状态提示装置、欠压报警提示音、后备电源。11、需提供第三方认证，提供相关证明材料。

联动结构：

连接分离式联动机械锁与门，保障联动结构的设计及顺利实施。

电机锁：

