

# 防水材料LM聚氨酯PU建筑密封胶 聚氨酯密封膏 批发零售

产品名称	防水材料LM聚氨酯PU建筑密封胶 聚氨酯密封膏 批发零售
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	9.50/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

防水材料LM聚氨酯PU建筑密封胶 聚氨酯密封膏 批发零售

LM聚氨酯PU建筑密封胶简介：

1、PU建筑密封胶被密封表面的处理：施工前聚氨酯PU建筑密封胶将前道施工后减留的垃圾杂物清理干净，再用吹风机或吸尘器将浮灰处理干净，若基面潮湿应用喷灯烤干后用钢丝刷刷一遍，以清除烘烤后掉下的水泥屑及尘土。聚氨酯PU建筑密封膏要除去被粘表面的油污、塑料附着物以及灰尘等杂物(聚氨酯pu建筑密封背不粘塑料和油污，可用手提切磨机，砂轮，钢刚等工具作业，用次风机吹干净余物使涂面露出牢固的结构层，接缝表面必须保证完全干燥、清洁，无霜、表面所有灰尘和水泥稀浆必须清刷处理干净。必须保证被粘表面干燥。严整以防止粘接不良。金属表面的锈层及保护漆也需除去，如构筑物不干，可用喷灯烘干。

2、聚氨酯PU建筑密封胶施工前把接缝的两边10cm处贴上50mm宽的防护胶带，以防施工中多余的密封胶把构筑物表面弄脏。

3、聚氨酯PU建筑密封胶填充背衬材料：按设计要求向接缝内填充背衬材料，一般设计上都要求增充聚乙烯泡沫板，这种接缝板我们厂就生产，聚氨酯PU建筑密封背配套使用。

聚氨酯弹性密封胶密封胶的优缺点分析：

聚氨酯弹性密封胶是双组份化学反应固化型嵌缝防水材料,其中A组份是由聚醚多元醇和异氰酸酯缩聚而成的无色至浅黄色的异氰酸酯基团封端的聚氨酯预聚体;B组份是白色、黑色或彩色混合物,主要含有固化剂、抗老化剂、催化剂、填料等。使用时将A、B两组份按比例混合均匀,用灌缝枪或腻子刀将密封胶灌入缝中,6~24h后,形成富有弹性和粘结力的密封胶。

聚氨酯弹性密封胶的特点如下：

### （一）、优点

- 1.冷施工,常温固化。具有优良的橡胶弹性,模量可调,延伸率大。
- 2.固化前后不会收缩,体积稳定性好。
- 3.具有良好的耐老化、耐水和耐化学药品性能,使用时间较长。
- 4.对金属、塑料、混凝土等建筑材料粘结力强,具有优异的不透水性。
- 5.弹性恢复率好,适应接缝胀缩变形。
- 6.耐磨耗性能优良。
- 7.具有良好的高低温性能,在-40 ~ +80 范围内可正常使用,夏季不发软,冬季不脆裂,低温下也不会失去弹性。
- 8.粘稠度可调,灌入性好,方便施工。
- 9.耐嵌入性好,有效防止砂石杂物嵌入缝内。
- 10.价格适中,便于推广应用。

### （二）、缺点

将JYM-聚氨酯弹性密封胶的A、B组份按比例混合均匀即可使用,如果A、B两组份混合比例失当或搅拌不匀,就会固化不好,以致影响产品的物理性能与使用寿命。施工时若温度和湿度较高(尤其是夏季),有可能产生气泡。

以上就是腾达公司整理的相关资料，仅供参考，谢谢赏阅！！！！