

PA用着色剂检测

产品名称	PA用着色剂检测
公司名称	深圳市讯道技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强荣东工业区E2栋华美电子厂2层
联系电话	0755-23312011 13378656621

产品详情

着色力。着色珠光粉消化倾斜角的专业能力。可用相当于标准珠光粉样品着色力的相对百分数说明。

漆料粘合力。在破乳化合物中遮住的墙壁或是原材料表面色彩的专业能力。普遍遮挡住1平方米占地面积的面漆中常会含珠光粉的重量说明。

耐光性性多。珠光粉在一定太阳光照射下保持其原先色彩的特点。一般采用八级制说明，八级。

抗老化。珠光粉在一定的或人力资源气候条件下，保持其原先特点的专业能力。一般采用五级制说明，五级。

挥发物有机化合物。重要指水分，一般规定不超过1%。

吸剩下油。指100克珠光粉造成均匀低回声区时所需的特别制作丝绒布仁油的重量，以吸剩下油小一点的为好，吸剩下油与珠光粉颗粒的比表面积和结构有关。

水溶物。珠光粉中含有的能融解水的化学化学物质，以占珠光粉的质量百分数表示。制漆用的珠光粉，其水溶物常控制在1%下述。

2、PA用防腐剂

用于PA的防腐剂既可采用有机颜料,也可选用融解聚合物的染剂。

3、聚酯原料用防腐剂

聚酯原料(包括PET和PBT)既可用珠光粉着色。