

路沿石模具-水泥路沿石模具-路沿石塑料模具

产品名称	路沿石模具-水泥路沿石模具-路沿石塑料模具
公司名称	保定市清苑区大进模具加工厂
价格	9.00/个
规格参数	加工工艺:注塑成型 规格尺寸:按需加工 模具材质:塑料
公司地址	河北省保定市莲池区七一东路未来石
联系电话	18830241523

产品详情

路沿石模具-水泥路沿石模具-路沿石塑料模具-保定市大进模具厂。

水泥路沿石是采用路沿石模具预制成型的，水泥路沿石的质量取决于路沿石模具质量好坏，那么，决定路沿石模具质量的主要因素有哪些？

路沿石模具材料的使用性能是多方面的，但其使用性能的主要方面是满足加工路沿石砖的使用要求。如用于制作防撞路沿石模具，耐腐蚀性能是对其主要要求，其耐腐蚀性能必须满足腐蚀要求。而对一般结构件来说，主要要求应是路沿石模具性能，路沿石模具性能指标的选取应根据结构件的工作条件和失效形式来确定。

所选用的注塑件必须是能够加工成所需零部件或设备，并能保证加工质量和较低的加工成本。一般来说，较为昂贵的不锈钢加工性能都好，加工成本较低，成材率高，但材料成本高。如果选用较为低廉的不锈钢，材料成本降低了，而加工成本可能由于采取中间，注塑等加工工艺，使加工成本升高，成材率下降，所以选择时要综合考虑。如对于要求成形的预制件，应采用塑性较好的材料，而不能采用脆性材料。

形状复杂并用于腐蚀环境，强度要求高的路沿石砖等，一般要采用路沿石钢模具进行制作，用于焊接的结构材料应采用可焊性良好的钣金，不要采用可焊性差的钢板等。