

松下 UPS蓄电池 LC-CA1215 报价

产品名称	松下 UPS蓄电池 LC-CA1215 报价
公司名称	武汉将金甲电气科技有限公司
价格	95.00/只
规格参数	电池:松下 电压:12V 产地:西安
公司地址	武汉武昌区
联系电话	4008160186 15072484001

产品详情

松下 UPS蓄电池 LC-CA1215 报价

松下蓄电池LC-CB1212ST 12V15AH/20HR尺寸及实际重量

松下蓄电池性能的优越性：

- 1、环保型。由于电解液的应用，使产品在生产、使用和回收过程中，对环境的影响降到了。极板采用特别研制的无汞、无镉符合欧盟标准的铅钙锡合金极板。
- 2、电池容量高。蓄电池容量优于市面其他蓄电池。
- 3、充电接受能力强。纳米和特殊合金保证了蓄电池 良的充电接受能力。
- 4、大电流高倍率放电。在10C放电5S内电池不损伤。
- 5、自放电小。可储存两年无需充电即可使用，2V系列静置两个月容量仍保存99.9%以上。
- 6、充放电无记忆效应（N次数）。
- 7、适用于多种恶劣环境。在-40 ~ 70 温度范围内及高海拔环境中仍然正常工作。
- 8、超长使用寿命。超纯材料保证了蓄电池在正常环境下浮充使用寿命达10年以上。

安全性能

》贫液式设计，电池内的电解液全被极板和超细玻璃纤维隔板吸附，电池内无自由流动的电解液，在正常使用情况下无电解液漏出，侧倒90度安装也可正常使用。

》阀控密封式结构，当电池内气压偶尔偏高时，可通过安全阀的自动开启，泄掉压力，保证安全，内产生可燃爆性气体聚集少，达不到燃爆浓度，防爆性能。

免维护性能

》利用阴极吸收式密封免维护原理，气体密封复合效率超过95%，正常使用情况下失水极少，电池无需定期补液维护。

绿色环保

》正常充电下无酸雾，不污染机房环境、不腐蚀机房设备。

自放电小

》采用析气电位高的Pb-Ca-Sn合金，在20℃的干爽环境中放置半年，无需补电即可投入正常使用。

适用环境温度广

》-10℃ ~ 45℃ 可平稳运行。

耐大电流性能

》紧装配工艺，内阻小，可进行3倍容量的放电电流放电3分钟（24Ah允许7分钟以上持续放电至终止电压）或6倍容量的放电电流放电5秒，电池无异常。