

鹤壁单组份聚氨酯膨胀密封胶20支/箱 密封膏膨胀率400

产品名称	鹤壁单组份聚氨酯膨胀密封胶20支/箱 密封膏膨胀率400
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

鹤壁单组份聚氨酯膨胀密封胶20支/箱 密封膏膨胀率400

单组份聚氨酯密封胶聚氨酯遇水膨胀止胶

首先我们说说聚氨酯遇水膨胀止水胶一种黑色单组份无溶剂聚氨酯型密封胶，固化后具有可以湿气固化、遇水体积膨胀和弹性密封止水的双重密封止水机理。

聚氨酯遇水膨胀止水胶有良好的填充性和粘接性，确保产品填入裂缝和空隙中，因而适用于潮湿、光滑及粗糙的表面；有的柔性确保它适合不规则的基面接缝防水；具有好的耐化学介质性能；使用方便。聚氨酯遇水膨胀止水胶价位要比单组份聚氨酯密封胶成本造价要高许多，因此它适用于要求比较严格工程防水，如地铁等地下防水级别高的领域。

而单组份聚氨酯密封胶可挤出或涂抹施工，但是固化后，不会吸水膨胀。单组份聚氨酯密封胶有抗下垂性，嵌填垂直接缝和顶缝不流淌。固化后的胶层为橡胶状，有弹性。广泛用于土木建筑、交通运输等行业，单组份聚氨酯密封胶价位相对低一些，如果对防水施工没有特殊要求，选择单组份聚氨酯密封胶还是不错的。

聚氨酯遇水膨胀止水胶施工后防护工作，我们技术人员简单总结了以下三项注意要点：遇水膨胀止水胶规格为600ml/支，20支/箱。腾达聚氨酯止水胶颜色多为黑色，膨胀率可达220-400*。

使用聚氨酯密封胶注意事项：

1、在聚氨酯遇水膨胀止水胶附近绑扎和焊接钢筋时，应采取必要的措施对止水胶进行保护。特别是焊接钢筋时，应在止水胶表面覆盖石棉布等材料。

2、外露部分的遇水膨胀止水胶宜进行临时覆盖保护。

3、如果从P-201施工到二次浇筑混凝土期间较长，请注意保护P - 201不要浸水。如果遇浸水引起水膨胀而使P - 201剥离，应在浇注混凝土前须加以修补。

单组份聚氨酯遇水膨胀止水胶性能用途：

遇水膨胀止水胶是一种单组份、无溶剂、遇水膨胀的聚氨酯类无定型膏状体，用于密封结构接缝和钢筋、管、线等周围的渗漏。具有双重密封止水功能，当水进入接缝时，它可以利用橡胶的弹性（以压缩应力止水）和遇水膨胀体积变大（以膨胀压止水）填塞缝隙，起到止水作用。单组份聚氨酯遇水膨胀止水胶独特的性能优势，使其在实际工程应用中具有非常广范的适用范围。无定型膏状，确保它可以适合不规则的基面接缝防水，且施工简便、可操作性强，是各种接缝部位，尤其是不同材质之间、操作空间小施工难度高、潮湿、桩头等部位的密封止水。与水接触，它的膨胀倍率可达原始体积的220*以上。可在垂直面施工，不下垂；耐久性好，化学稳定性优异。

以上就是腾达公司整理的信息，谢谢赏阅！！！！