

# 硅橡胶绝缘胶带TS-55

产品名称	硅橡胶绝缘胶带TS-55
公司名称	北京诚和龙盛信息技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市海淀区上地东路5号院4号楼4层406室
联系电话	010-82157285 18911533106

## 产品详情

### 产品简介

硅橡胶绝缘胶带是由硅橡胶生胶、补强填料、阻燃剂、耐电弧剂和颜料经高温捏合，再辅以硫化剂挤出高温硫化而成。本品能在-60 ~200 长期工作，短时可承受300 高温，具有优异的电性能、耐老化性和耐腐蚀性。

硅橡胶绝缘胶带TS-55以有机硅橡胶为基料，通过添加阻燃、抗电弧、补强、导热材料等物质进行物理混炼制备而成。我们在产品设计过程中，有针对性地对材料的绝缘性、阻燃性、导热性、耐老化性能等功能进行调制。因此，硅橡胶绝缘胶带不但具有良好的绝缘性能，而且其在阻燃性能、导热性能表现也非常优异。硅橡胶绝缘胶带憎水防潮性能佳、耐候性能优越等特点，在户外使用，其寿命可超过20年。

### 性能特征

配合硅橡胶液体涂料使用，使用方便；

优异的绝缘性能，每毫米厚度击穿强度大于20kV；

耐高低温、耐水、臭氧、耐气候老化；

优异的防潮、防腐蚀、防震性能；

对电气设备无腐蚀性；

使用寿命长，耐候性优异；

与带电导体之间附着紧密，无空气间隙。

## 推荐应用

适用于高压裸露母排、开关柜、裸导线等电气设备绝缘、电气连接防潮密封、对异形金具的绝缘尤其适用。导体经绝缘处理后，能达到全绝缘的效果，彻底消除放电、短路的隐患保障电气设备安全可靠运行。

## 颜色及规格

颜色：红、黄、绿、灰、黑色等。

规格：50mm\*0.5mm\*5m。