## 郑州新代伺服驱动器一体放大器维修syntec大家都在找

产品名称	郑州新代伺服驱动器一体放大器维修syntec大家 都在找
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单 元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

## 产品详情

抢断定位也是一种内部位置指令形式,在位置控制模式下,可以在任意时刻,打断正在执行的位置指令(无论外部脉冲指令还是其余内部位置指令),转去执行用户指定的一段位置指令,参见图6-7。

指令速度

图中细线条部分是当前正在执行的位置指令,执行到t1时刻触发了抢断定位,粗线条表示执行抢断定位指令。图中阴影部分的面积之和就是抢断定位的位置指令长度。

t1、 t2、 t3、 t4是抢断定位的加减速时间

t1

t1

t2

t4

t3

图6-7 抢断定位指令执行示意图 伺服ON 输入抢断 触发信号 已启用了抢断 定位 (P08.86 不为0) 执行抢断 定位指令 完成之后处于 锁定状态 自动解除 锁定? 是 否 停止给指令 需要选取任意DI,配置DI 功能34(抢断定位触发信 号) DI解除锁定? 解除锁定之后才能再次执行抢 断定位,否则即使再次给触发 信号,也不会执行。 P08.86设置为1和3时,定位完 成后自动解除锁定;设置为2和 4时,需要DI功能26有效,才能 解除锁定,此时需要选取一个

DI端口,配置DI功能26(解除

抢断定位锁定状态)

正在执行

位置指令

P08.86可以启用或者禁用抢

断定位,修改这个参数需要

伺服OFF才能生效。除此之

外,还可以使用一个DI端口,

配置DI功能27 (禁止执行抢