

(N)SHTOEU-J控制电缆,25x2.0mm柔性卷筒电缆,0.6/1KV橡胶电缆

产品名称	(N)SHTOEU-J控制电缆,25x2.0mm柔性卷筒电缆,0.6/1KV橡胶电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司(厂家直销)
价格	12.80/米
规格参数	品牌:埃因线缆 型号:(N)SHTOEU-J 产地:上海
公司地址	奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18049898980

产品详情

(N)SHTOEU-J控制电缆,柔性卷筒电缆,0.6/1KV橡胶电缆

CORDAFLEX电缆线,(N)SHTOEU电缆线用于在高的机械应力,特别是对于与频繁的卷绕和放卷的应用,同时拉伸和扭转应力,起重机,蓄缆筐,建筑机械,输送机和转移。

电缆可以经受长时间卷绕拖拽运动,具有极其异的抗张力特性,绝缘耐压,卷绕耐压,耐磨特性等。特制芳纶编织层的额外增加,更具抗拉抗扭特性,在卷筒卷绕过程中能抵抗拉力对电缆产生的损坏以及扭转力产生螺旋造成内部结构伤害。

产品采用PUR材质外护套垃圾吊抓斗电缆,更加耐磨,防紫外线(耐开裂),抗拉,防老化,柔性耐弯曲,耐侯,耐油,解决了普通卷绕电缆耐磨使用环境下开裂,易断,易老化等一系列性能问题,使用寿命是一般卷筒电缆的3-6倍,替代进口电缆。

技术数据

1.导体绞合方式:超细铜丝绞合符合VDE 0295,6类标准

2.绝缘阻抗:小 20 MOhm X km

3.温度范围:固定安装: -40° C 至 80° C ; 移动安装: -5° C 至 80° C

4.弯曲半径: $7,5 \times$ 电缆直径

5.用于拖链系统使用寿命:大于800万次循环

6.符合标准:符合VDE 0281, 0812标准

电缆结构

多股超精细裸铜丝导体,VDE 0295第6类 ; IEC 60228 第6类

特种PVC绝缘芯线

黑色芯线 , 白色数字连续打标,黄-绿接地保护 (3芯以上含3芯)

芯线节距绞合成缆

无纺布绕包

特种PUR外护套

护套颜色 : 黑色