

朔州仿真草坪假草,户外绿化隔热人造草,人造草坪,

产品名称	朔州仿真草坪假草,户外绿化隔热人造草,人造草坪,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	25.00/平方米
规格参数	品牌:达创 型号:DC-047 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

仿真草坪假草近年来,我国足球人口快速增长,联赛体系逐步形成,社会足球初具氛围,但足球场地设施还存在明显短板,和足球发达相比存在差距。如何打造一个标准的人造草坪足球场?小编给大家整理了一篇完整的方案,供大家参考。

足球场建造基准

当建造一个新体育场时,先要考虑它的位置和比赛场地的方向。一般应选择在阳光充足、空气新鲜、地势较易于排水的地方,同时场地的纵轴应选定南北方向,以便使运动员、观众和其他人员尽可能远离烈阳光的照射;力求体育场周围有足够空间,便于将来的发展;有靠近城市的公路和铁路,使观众来去方便。另外,要考虑和谐的周边环境,并体现安和舒适的原则。

对水泥基础的质量要求

- 度和稳定性:表面均匀坚实.无裂缝无烂边,接缝平直光滑,以6000mm*6000mm左右切块为好。垫层压实,密实度大于96%,在中型碾压机压过后,无显著轮迹.浮土松散.波浪等现象。
- 隔水层:采用新加厚隔水薄膜,搭接处应大于200mm,边沿余量大于150 mm。
- 平整度:合格率在96%以上,5米直尺误差3mm。
- 坡度:弯道8‰,直道5‰,表面应平坦光滑,保证排水。户外绿化隔热人造草
- 保养期:基础保养期为3-4周。

标准足球场地规格

- 标准比赛场地长度的线称为边线，标准比赛场地宽度的线称为端线。整个比赛场地由两条边线和两条端线围成，各条线的宽度(12厘米)都包括在场地内，并且周围的缓冲区不少于2米。

- 足球比赛场地是长方形，其长度不得大于120米或小于90米，宽度不得大于90米或小于45米。在任何情况下，长度须超过宽度。足联(FIFA)对认可场地的规格要求为105*68米。

施工技术方案

根据田联对运动场地的相关规定，人造草坪足球场基础的施工须具有的度和稳定性，并且不能出现裂缝和由于冰冻等引起的不均匀冻胀