

BZC51-A2B1D2G挂式防爆操作柱

产品名称	BZC51-A2B1D2G挂式防爆操作柱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	360.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:隆迈防爆 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

适用范围: BZC51-A2B1D2G挂式防爆操作柱适用于爆炸性气体环境1区、2区;适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区;适用于 A、 B、 C级爆炸性气体环境;适用于温度组别为T1~T6的环境;适用于石油采炼、储存、化工、医药、纺织、印染、军工及军事设施等爆炸性危险环境;用于照明或动力线路的电源配电。防爆操作柱水泵、排水泵,污水泵,排污泵,油泵、电机、变频器、阀门、风机,搅拌机,粉碎机,破碎机,空压机功率:0.55KW 0.75KW 0.97KW、1.5KW、2KW、5.5KW、7.5KW.11KW.15KW.18.5KW.25KW.30KW.45KW

控制方式:远程、就地、现场、两地材质:铝壳、钢板、不锈钢

、工程塑料分单元中详细注明开关,按钮,指示灯,电流表

各自的参数,如数量,规格,电压等。2.1,开关:在选型时参照开关代号中的各种功能选取相应的开关,用户另有特殊要求的请在订货选型前与本公司工程技术人员澄清,我公司可根据要求特制。如:开关选用功能代号为A,则注为:K1-1A。2.2,指示灯:选型时根据所需指示灯的颜色,电压,数量注明指示灯代号。如:指示灯选用两灯红绿各一,电压为AC220V,则注为:D2-1Rd/1Gd;指示灯选用两灯均为红色24V,则注为D2-2Rb。2.3,按钮:选型时注明按钮的数量,按钮头结构,触头型式等参数,注明选用按钮的代号。如:两按钮均为一常开一常闭,按钮结构为标准型按钮,则注为:A2-2 a如:两按钮一只为一常开一常闭,一只为二常开,按钮结构为标准型按钮,则注为:A2-1 a/1 a。2.4,电流表:选型时请指定电流表的量程及数量。如:电流表量程为200/5,数量为1,则注为:B1-1(200/5);如:电流表数量为二,量程一只为200/5,一只为100/5,则注为:B2-1(200/5)/1(100/5)。LBZ51-A2D2防爆操作柱二灯二钮三,完整的订货代号总单元和分单元选定后组合一起就是完整的选型代号如订货代号为:BZC51-A2B1D2GA2-2 B1-1(200/5)D2-1Rd/1Gd此产品为:二钮一表二灯挂式,表量程为200/5,指示灯为220V红,绿各1个,2个按钮规格均为一常开一常闭。