

定做BYB防爆仪表箱壳体

产品名称	定做BYB防爆仪表箱壳体
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	598.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:隆迈防爆 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

定做BYB防爆仪表箱壳体备注 仪表尺寸：160*80*110 开孔尺寸：152*76 160*80数显防爆 仪表箱
按键箱外操作/不操作 仪表尺寸：96*96*110 开孔尺寸：92.5*92.5 按键箱外操作/不操作
仪表尺寸：72*72*110 开孔尺寸：68*68 按键箱外操作/不操作 仪表尺寸：48*48*100 开孔尺寸：41.5*41.5
按键箱外操作/不操作 产品含义是：A：代表按钮；B：代表电流表或电压表；D：代表指示灯；
K：代表开关；G：代表挂墙安装（L：代表立杆安装）W:代表户外安装（户内安装不标注）；
F：代表防腐等级分为F1为防中腐，F2为防强腐，一、环境及用途 适用于1区、2区危险场所；
适用于 A、 B、 C类T6及以下组别爆炸性气体环境；
广泛应用于石油、化工、海上平台、军工、码头等危险场所，在交流50Hz、
额定电压380V的线路中作动力支路的分合之用，并具有过载、短路保护功能 二、防爆仪表箱特性
控制箱一般均为复合型结构，外壳采用优质铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑；
C类主体外壳采用增安型结构，内装的元件有按钮、控制开关、仪表等均为防爆元件；
B类主体外壳采用隔爆型
结构，内部元件可安装防爆元件或普通低压元件如继电器、温控仪或各种功能模块；
控制箱内部元件可根据用户要求进行排列，可实现多种功能，控制开关有多种功能可供选择，
指示灯也有多种颜色可供选择，由于该产品变化多端订货时请提供接线原理图； 执行标准：GB
3836.1-2000、GB 3836.2-2000、GB 3836.3-2000。