二进八出隔爆型防爆接线箱

产品名称	二进八出隔爆型防爆接线箱	
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司	
价格	670.00/套	
规格参数	加工定制:是 型号:BJX51 产地:温州市	
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)	
联系电话	18367862323	

产品详情

适用范围 1.1区、2区危险气体场所; 2.A、B、C类T1-T5组爆炸性气体或蒸气环境; 3.可燃性粉尘环境20区、21区、22区4.户内、户外(

IP54, IP65 x 订购时需提出)。技术特点1.防爆接线箱

在380V以下电路中,作为各种电器设备接

线,分线用.2.材质有玻璃纤维不饱和树脂,不锈钢

,铸铝合金外壳,表面喷涂,外形美观.3.防爆接线箱

采用曲路密封结构,防水防尘效果好.4.采用模块式结构,端子数,进出线口方向,数量不限,可满足用 户各种要求.5.钢管

或电缆布线.6.防爆接线箱符合GB3836-2000, IEC60079, GB12476.1-2000, IEC61241标准要求。技术参数执行标准:GB3836.1-2000、GB3836.2-2000、GB3836.3-2000、IEC60079防爆标志:Exd T6、*Exd BT6、*Exd CT6额定电压:AC380/50Hz额定电流:20A防护等级:IP54、*IP55、*IP65防腐等级:WF1进线示意图外形及安装举例壳体型号型号ABCDE进线口数量及规格出线口数量及规格备注 型BJX-20/4 200 185 100 140 100 1-G3/44-G1/2Exd BT6 型BJX-20/8 242 215 136 164 112 1-G17-G3/4 型BJX-20/16 324 280 214 235 132 1-G1/27-G3/4 型BJX-20/24 422 286 316 235 132 1-G1/211-G3/4 型BJX-20/36 422 359 320 315 134 1-G1/213-G3/4二进八出隔爆型防爆接线箱

安装与维修1.安装前

应检查铭牌上的技术数据是否与实际使

用情况相符:2.检查所有紧固件

是否

有松动现

象,如有松动应加

以紧固;3.接线箱的内外接地必须良

好可靠;4.安装时需将电缆穿过密封圈、金属垫圈、用压紧螺母

压紧,保证密封及电缆不得松动,

不使用的接线口应用密封圈和金属垫片加以封堵;5.维修检查时必须先断开电源后方可开盖;