

二进八出隔爆型防爆接线箱

产品名称	二进八出隔爆型防爆接线箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	670.00/套
规格参数	加工定制:是 型号:BJX51 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

适用范围 1.1区、2区危险气体场所；2.A、B、C类T1-T5组爆炸性气体或蒸气环境；3.可燃性粉尘环境20区、21区、22区4.户内、户外(IP54, IP65 × 订购时需提出)。技术特点1.防爆接线箱在380V以下电路中，作为各种电器设备接线，分线用。2.材质有玻璃纤维不饱和树脂，不锈钢，铸铝合金外壳，表面喷涂，外形美观。3.防爆接线箱采用曲路密封结构，防水防尘效果好。4.采用模块式结构，端子数，进出线口方向，数量不限，可满足用户各种要求。5.钢管或电缆布线。6.防爆接线箱符合GB3836-2000, IEC60079, GB12476.1-2000, IEC61241标准要求。技术参数执行标准：GB3836.1-2000、GB3836.2-2000、GB3836.3-2000、IEC60079防爆标志:Exd T6、*Exd BT6、*Exd CT6额定电压：AC380/50Hz额定电流：20A防护等级：IP54、*IP55、*IP65防腐等级：WF1进线示意图外形及安装举例壳体型号型号A B C D E进线口数量及规格出线口数量及规格备注 型BJX-20/4 200 185 100 140 100 1-G3/44-G1/2Exd BT6 型BJX-20/8 242 215 136 164 112 1-G17-G3/4 型BJX-20/16 324 280 214 235 132 1-G1/27-G3/4 型BJX-20/24 422 286 316 235 132 1-G1/211-G3/4 型BJX-20/36 422 359 320 315 134 1-G1/213-G3/4二进八出隔爆型防爆接线箱

安装与维修1.安装前
应检查铭牌上的技术数据是否与实际使用情况相符；2.检查所有紧固件是否
有松动现象，如有松动应加以
以紧固；3.接线箱的内外接地必须良好可靠；4.安装时需将电缆穿过密封圈、金属垫圈、用压紧螺母压紧，保证密封及电缆不得松动，不使用的接线口应用密封圈和金属垫片加以封堵；5.维修检查时必须先断开电源后方可开盖；

