

deka德克蓄电池 deka德克电池Co., Ltd

产品名称	deka德克蓄电池 deka德克电池Co., Ltd
公司名称	浙江兴誉电子科技有限公司
价格	.00/节
规格参数	
公司地址	义乌市北苑街道丹西北路
联系电话	400-070-5861 15066658437

产品详情

deka德克蓄电池

DEKA Unigy II商品系列产品充电锂电池是靠谱、产品造型设计别具一格的2伏电瓶商品，选用各种各样完善加工工艺、专利发明，生产制造全部全过程做到250道严苛的质量管理检验，其寿命长、很高的效率性、独立大空间已为诸多重要个人信息维护保养消费者之优选，在欧洲地区众多重要云大数据中心和功率大的太阳能发电发电厂运用场所被很多 靠谱应用。

老湿机充电锂电池的品质保证管理体系根据了ISO9001(ISO9001是ISO9000族规范所包含的一组品质体系管理关键规范之一。ISO9000族规范是国际海事组织在1996年明确提出的定义，就是指“由ISO/TC176(国际海事组织质量控制和品质保证专业能力研究会)制订的我国标准。ISO9001用以明确机构具备出示充分考虑消费者规定和可用相关法律法规规定的商品的专业技能，目地取决于提高 消费者比较满意。要是是根据验证的公司，在各种各样智能化系统智能化智能管理系统融合上已确保了我国标准。)

ISO14001(ISO14001中文名字是地形地貌体系管理——标准及操作指南，于1994年十月发布执行。ISO14001规范推行的目地是协助机构开展地形地貌总体目标与社会经济发展总体目标的统一，能用生态环保绿色生态生态环境保护 and 环境污染防止，它是国际海事组织制订和推行这一系列规范的压根立足点，也应变力为地区推行规范、创建管理体系的目标。)及其ISO/TS 16949(ISO/TS16949:2002是对汽车生产制造和有关零配件机构运用ISO9001:2008的特别是在是在要求，其能用汽车生产制造供应链管理的组织结构。在我国、外各式各样车企均已规定其地区代理开展ISO/TS16949:2002验证，保证 各地区代理具备高品质的运作销售总额，并出示不断平稳的长期性协作，以开展互利共赢。)品质保证管理体系的验证。东宾企业创造力的全自动自动控制系统生产工艺流程,和做到250道商品产品质量检验保证了每一块充电锂电池均能确保严苛的品质和特性规范。

设计方案浮充使用寿命：十五年@25

80%多方面循环系统蓄电池充电使用寿命：

BCI-2钟头规范--600次，IEC标准--1350次

25%多方面循环系统蓄电池充电使用寿命：

BCI-2钟头规范--2100次

浮充工作要求工作电压：13.55V ± 0.15V @25

均充工作要求工作电压：13.55V ± 0.15V @25

英国DEKA德克蓄电池Solar胶体溶液商品系列产品主要参数规格型号

性能：

IPF极片槽瑜伽动作化为加工工艺 保证 了独立充电锂电池间工作要求工作电压的一致性。

胶体溶液水溶液的酸碱度检测以避免 充电锂电池早期少水无效。

单独的底压全自动密封性截止阀 水溶液的酸碱度不容易等级，不用平衡电瓶充电。

超优质品别的挡板 附加地提高了充电锂电池的使用寿命并提升 了特性。

负荷加厚型极片 两面涂板提升 了耐磨性。

不同寻常的正板栅铝型材 代理专利权的钙合金铜极大地提高了电池性能和使用寿命。

与众不同的穿壁焊式密封性 高品质的电弧激光焊接电弧焊接电焊焊接保证 了充电锂电池间大电流量的传送。

规范聚丙烯pp机壳和后盖板 防止 充电锂电池发胀形变和确保安全性能要求。

低锂电池寿命率 每个月的锂电池寿命率小于2%保证 了贮运全部全过程中并不大的机械动能伤害。

德克蓄电池DekaAGM产品产品系列特性:

容积32.5 ~ 245Ah(20hrrateto1.75VPC@27)

使用寿命设计方案浮充使用期为十年@27 。

特性

特细防火岩棉板挡板，铅钙板栅铝型材，槽瑜伽动作化为极片，本森截止阀，环氧胶极柱密封性，高耐冲击PP槽盖。

特点槽瑜伽动作化为确保 充电锂电池达容积，并使充电锂电池效率高性（特别是在容积、工作要求工作电压）确保优控制。专利权环氧胶密封性清除充电锂电池泄露。

二DekaAGM商品系列产品运用范畴::

运用安全消防、维护保养系统软件，UPS、EPS，通讯，应急照明灯具，高频变压器，有线数字电视有线电视有线数字电视等。

三、DekaAGM商品系列产品型号规格文件名称:

DekaAGM

电池型号 论文脚注 工作要求 工作电压(V) 短路容量C20

20hrto1.75VPC(Ah) 长A(mm) 宽B(mm) 盖高C

(mm) 总高D

(mm) 总重量(kg) 接线端子部位 公共服务设施地脚螺栓/螺丝垫