

茂名工程建筑材料物理性能测试

产品名称	茂名工程建筑材料物理性能测试
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

产品详情

常用建筑材料的分类与检测频率

1.砂、碎石或卵石：

以同一产地、同一规格、同一进厂（场）时间,每400m³或600t为一检测批,不足400m³或600t的也论为一检测批.

2.水泥：

1) 袋装水泥以同一水泥厂、同一标号、同一生产时间、同一进厂（场）时间的同一出厂编号的水泥为一检测批.但一检测批的总量不得超过200t.

2) 散装水泥以同一水泥厂、同一标号、同一生产时间、同一进厂（场）时间的同一出厂编号的水泥为一检测批.但一检测批的总量不得超过500t.

3.粉煤灰：

以连续供应的200t相同等级的粉煤灰为一检测批,不足200t的也论为一检测批,粉煤灰的数量按干灰（含水率小于1%）的重量计算.

4.钢筋原材料：

以同一牌号、同一炉号、同规格、同一交货状态、同一进场时间,每60t为一检测批,不足60t时,论为一检测批.

5.钢筋焊接：

在一般建筑物中,以每300个同钢筋级别的钢筋接头为一检测批.在现浇钢筋混凝土多层结构中每一楼层或每施工区段,同钢筋级别的300个接头为一检测批,不足300个的也论为一检测批.

6.混凝土外加剂 :

必须有生产厂家的出厂合格证书,内容包括厂名、品名、包装、出厂日期、性能使用说明.以掺量大于1%的同品种外加剂每100t为一检测批,掺量小于1%的外加剂每50t为一检测批,不足100t或50t的也可按一个批量计,同一编号的产品必需混合均匀.

7.墙体材料 :

1) 烧结普通砖 : 以每15万块为一检测批,不足15万块的也可作为一检测批.

2) 普通混凝土小型空心砌块 : 以同一种原料配制成的相同外观质量等级、强度等级和同一工艺生产的10000块为一检测批,不足10000块的也按一检测批.

3) 蒸压灰砂砖 : 以每10万块为一检测批,不足10万块的也可作为一检测批,但不得小于2万块.

4) 蒸压加气混凝土砌块 : 以同品种、同一规格、同等级的砌块,以10000块为一检测批,不足10000块的也可作为一检测批.