

光缆交接箱（OCC光交箱）尺寸一览表

三网合一四网合一免跳接交接箱

产品名称	光缆交接箱（OCC光交箱）尺寸一览表 三网合一四网合一免跳接交接箱
公司名称	宁波市比信通信技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省宁波市慈溪市观海卫镇山海村
联系电话	18858231506

产品详情

光缆交接箱（OCC光交箱）尺寸一览表 三网合一四网合一免跳接交接箱

光缆交接箱箱体（宽带）基本尺寸一览表：

型号	箱体尺寸（参考）高 × 宽 × 深(单位：mm)	一体化托盘数量（主干）	一体化托盘数量（配缆）	多配线容量
单网	1030*550*310	1	12	144芯 (落地/壁挂)
	1450*750*320	24	288芯 (落地/架空)	
	1450*750*540	48	576芯 (落地/架空)	双面操作
	1450*750*540	60	720芯	
三网合一	1450*750*320	3		

产品介绍如下：

产品名称：光缆交接箱

一、工作环境：

1.环境温度：-40 ~ +60 2.相对湿度：40 时小于95%3.大气压力：70 ~ 106Kpa

二、产品特点：

- 1.采用熔配一体化抽拉式模块，使交接箱容量大，密度高。
- 2.箱体采用高强度SMC聚脂箱体，具有良好抗腐蚀、耐老化性能，能抵受剧烈的气候变化以及适应恶劣的工作环境
- 3.箱体具有良好的密封性能，防护等级达到GB/T4208IP65级。
- 4.具有很好的安装性能及防破坏功能。
- 5.箱体具有安全可靠的光缆固定与接地保护装置。
- 6.高压防护接地与机箱绝缘电阻： $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$
- 7.箱高压防护接地与机箱间耐压 $3000V(DC)/1min$ ，不击穿，无飞弧
- 8.箱体静负荷能力：壳盖 980N，侧表面 980N，门铰链 200N
- 9.机箱的密封防护等级：达到GB4208标准中IP65级
- 10.阻燃性能：达到GB4609/FV-0级
- 11.密封性能：达到GB4208/IP53要求12.负荷值：壳盖 980N，侧表面 400N，支撑件 200N13.小拉脱力： $0.4-1.2mm$ 导线分别为24-120N

三、用途

1.光缆交接箱是用于室外的主干光缆与配线光缆连接的接口设备，能够实现光纤的接续，配线有直接连接和交叉连接的功能。

1152芯三网合一光缆交接箱规格尺寸1152芯三网合一光缆交接箱规格尺寸