

# 地理箱泵一体化消防供水泵站10天安装

产品名称	地理箱泵一体化消防供水泵站10天安装
公司名称	盐城思源给排水设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	范围:吕梁 有效容积:400m3 品牌:思源
公司地址	建湖县民营工业园3号路79号
联系电话	13851176506

## 产品详情

地理箱泵一体化消防供水泵站10天安装15个工作日，安装周期7~10天（按水箱容积大小而定，容积大且思源地理箱泵一体化消防供水泵站材料：

侧板规格是1m\*3m（3米高水箱）1m\*2m（2米高水箱）也就是横向没有拼接的缝的大模压块地理式水箱顶板1m\*1m的3.0mm热镀锌钢板，板材都是一次冲压成型45°角。采用螺栓连接的方式，消防泵站水箱防渗防漏采用三元乙丙橡胶密封条。泵房内的加强结构热镀锌工字钢或复合加强型工字钢。

地理箱泵一体化消防供水泵站水箱的侧板采用热镀锌钢板，强度高，重量轻，成本低，环保耐用。抗浮式地理箱泵一体化泵站优质厂家 思源给排水设备有限公司

地理箱泵一体化消防供水泵站，水设备停机的原因及解决措施水泵停机的原因及解决措施：

底阀或入口管浸没深度不够。

消除措施：向厂家咨询正确的浸没深度，用挡板消除涡流。

产生空气或入口管线有泄漏。

消除措施：检查入口管线有无气穴和/或空气泄漏。

填料函中的填料或密封磨损。使空气漏入泵壳中。

消除措施：检查填料或密封并按需要更换。

检查润滑是否正常。吸程太高。

消除措施：检查现有的净压头。

抽送热的或挥发性液体时吸入水头不足。

消除措施：增大吸入水头，向厂家咨询。

水泵壳密封垫损坏。

消除措施：检查密封垫的情况并按要求进行更换。

叶轮或管线受堵。

消除措施：检查有无障碍物。