

中春暖通 QFGZ506 钢五柱散热器 散热器选型及制作工艺

产品名称	中春暖通 QFGZ506 钢五柱散热器 散热器选型及制作工艺
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司冀州区分公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:中春暖通 型号:GZ5 产地:冀州区
公司地址	河北省衡水冀州市工业园区
联系电话	13728808997 13722808997

产品详情

中春暖通 QFGZ506 钢五柱散热器 散热器选型及制作工艺进行计算机控制的聚酯塑粉静电喷涂作业，打造散热器多彩亮丽的外观以及更加优异的“防尘、耐潮、耐酸、抗擦划”的能力。表面塑粉均采用环保的原材料，避免了散热器在供暖中温度升高后有害气体的排放，高温烘烤后在200摄氏度的温度下进行烘烤，使聚酯树脂塑粉粉末固化于暖气片散热器表面，看颜色。如果发现钢制柱式散热器油漆颜色不正,除非你要白色的,是否退色还要时间的考验。看商标。如果发现钢制柱式散热器的商标,真品是电焊上去的,假品是塑料片用胶水贴上去的,只需用少许热水倒在标识上用手一扣,马上大白。看厂家。如果是大批量的购进钢制柱式散热器还是实地考察一下,看看散热器厂家的制作流程以及制作工艺还是比较让人放心的。可以检测出散热器是否漏水。

中春暖通 QFGZ506 钢五柱散热器 散热器选型及制作工艺假如哪个地方漏水,可以通过压力表,就知道哪些问题。可以检测是否有水管破损。装修的时候,如果损坏了散热器或不小心把水管弄破了,可以通过检测找出问题可以检测散热器是否合格。通过检测散热器的安装和出厂是否合格。钢制柱式散热器检测可测试水压,看是否正常。管材及管件的耐压力。必须长期能在10bar水压以上使用,且强度高、无泄漏、无破裂等管材及管件的耐热,必须长期能在95 水温以上使用,短期使用温度可达110 以上,膨胀、伸缩系数不宜大管材及管件内外壁应光滑、流水阻力小、色彩柔和、造型美观管道的设计流量不能太大,管道内径水流速不宜大于0.8 ~ 1.0m/s,流速过大对系统阻力不利,流速太小会增加系统造价,因此在选用时应全面考虑管材及管件必须卫生、无毒、无污染等采用热熔连接、安装应方便、可靠。