

油脂定量阀高粘度阻尼脂点胶阀回吸式高压轴承注油器黄油脂注脂机

产品名称	油脂定量阀高粘度阻尼脂点胶阀回吸式高压轴承注油器黄油脂注脂机
公司名称	深圳科信源自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明新区公明街道公明办事处塘尾社区工业总公司塘尾工业区D1栋六楼B区
联系电话	0755-23245233 18681487668

产品详情

产品名称：专利款定量阀

产品型号：KXY-TSP2

产品品牌：科信源KEXINYUA

定量范围：0.01-1克

定量精度： ± 0.02 克

进料接口：G1/4

出料接头：G1/4

控制气口：G1/8

气源压力：0.3-0.8Mpa

工作压力：2-12Mpa

产品描述

专利款定量阀采用特殊材料做成整体式阀，不会产生松动、移位，造成定量出料不精准、组装时不会耗时耗力。本阀内部设计没有密封件，是一体高精密合成，在运行中耐高压、耐高温、耐磨损，超长寿命，不会产品冲击、漏油等现象。

采用容积式定量，不受压缩空气高低影响，具回吸防滴漏功能。

本阀专门设计用于高粘度液体，轴承、汽车、精密仪器、精密机械制造行业等行业中定量加注油脂（钙基、锂基等油脂）而设计。

该阀定量精准、效率高、性能稳定、调量方便、控制简单、加油注脂操作方便等特点。

注意事项：

- 1、介质压力不宜超过12Mpa，应保持在各产品使用压力范围之内。
- 2、使用该阀应保持介质的清洁，不要混如其它杂质，以免影响定量阀的性能。
- 3、在长时间不使用时，请将定量阀内部压力泄掉。
- 4、当使用的介质具有腐蚀性或杂物较多，其中的密封件、换向机构易损坏，需要定期更换。
- 5、定量阀适台点状或面状注油，不适合均匀涂线。

产品型号：KXY-TSP3

定量范围：0.01-3克

专利款定量阀采用特殊材料做成整体式阀，不会产生松动、移位，造成定量出料、组装时不会耗时耗力。本阀内部设计没有密封件，是一体高精密合成，在运行中耐高压、耐高温、耐磨损，超长寿命，不会产品冲击、漏油等现象。

该阀定量效率高、性能稳定、调量方便、控制简单、加油注脂操作方便等特点。