

# 怀化保暖防寒卷帘布价格 使用寿命长

产品名称	怀化保暖防寒卷帘布价格 使用寿命长
公司名称	赣州瑞美达畜牧设备有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	厚度:0.4mm 重量:500克 寿命:5-8年
公司地址	江西省赣州市赣州蓉江新区潭东镇赣州毅德城商贸物流园2号交易广场8号楼104#
联系电话	13767709968

## 产品详情

猪舍卷帘，不仅可以抗风挡雨水，还可以还猪场一片安宁。猪场卷帘可以在春季的时候，对养殖场内的环境起到调温作用，对猪只的抵抗能力，繁殖能力都有明显，因此，猪舍卷帘受到很多养殖场老板的追捧。那么，现在就详细介绍一下猪场卷帘的安装步骤，方便各位养殖户安装。

### 安装步骤

1、首先要把帆布按需要的尺寸做好。

2、安装4分管

上边卷筒内穿一支4分管，4分管的长度要两端长出帆布10公分，4分管穿好后即可将其用铁丝固定于事先埋好于墙壁内的10厘圆钢上，使帆布上边先固定；

3、安装6分管

帆布下边卷筒穿一支6分管，6分管穿好后要一端长出帆布30公分，以便用于安装钢索轮，并且6分管穿好后要将帆布与6分管用橡胶套或塑胶套并用铁丝固定好，以卷帘机能够将帆布缠绕在6分管上。

4、安装索轮

钢索轮一端离开帆布3-4公分，按照钢索轮上两端孔的位置在6分管上钻两个同样的孔，再用螺栓将钢索轮固定在6分管上，但钢索轮安装方向要根据钢索轮上螺旋的旋向来确定。

5、安装卷帘机

将卷帘机固定在猪舍的墙壁上，高度要，便于以后操作，而且固定要可靠。

## 6、安装滑轮

将滑轮安装在钢索轮的正上方，4分管的上面，固定于墙壁上，要牢固可靠。

## 7、缠绕钢索

先将钢索的一端固定在卷帘机转轮上，用卷帘机上的螺钉将钢索，使用的安全，但在卷帘机的转轮上不要缠绕多余的钢索，将钢索拉紧从上方的滑轮绕过，下来后开始从钢索轮的内侧（靠近帆布的一侧）绕起。

缠绕时钢索轮的一端要留3-4环不缠钢索，为帆布从墙的外面向上卷起，钢索要从钢索轮末靠到墙的一端开始缠绕，如果卷帘机安装在帆布的右侧，则钢索沿钢索轮的螺旋顺时针缠绕，当钢索绕到钢索轮中心时，从钢索轮中心的螺钉再绕过半圈。然后再从中心开始向钢索轮另一端缠绕，在钢索轮靠近帆布一端所绕的圈数要少于另一端1圈，再将钢索拉紧，后将钢索的另一端牢固在地面上。

封闭式基建禽畜舍内氨气浓度高。空气不新鲜。卷帘器日温差不能调整，造成有害气体不能排放。使禽畜下降，呼吸道是为明显，使企业蒙受损失，开放式基建装配猪场卷帘是现代养殖必备条件之一，卷帘器它的延伸。使生长条件大大地。它能够把敞开无限长墙平面。卷帘器斜面地卷起，放下，可根据禽畜舍内禽畜的存栏数量而产生的氨气浓度。和温度情况来调整气体的排放量，调整日温差，从而了饲料转化率和禽畜的。从而产生巨大的经济效益。1厚度04mm05mm 克重500克-720克/平方米颜色绿色 白色 蓝色 墨绿色常用规格13米 15米 17米 183米 2米 21米25米 3米（其它宽幅加工定做产品功能防水。

单根鉴别。防潮面料为天然矿物质，不提供生长环境。无法繁殖，面料不会霉变，布厂的防雨布产品采用的是更细腻的纱线，树脂成分和精湛的工艺打造。生产出更同时倍加结实的篷布产品，它起源于船帆，分为粗的布和细的布。不同的布也是有不同的功能的，劣没有光泽度或者光泽很暗淡，卷帘布的保存需要折叠。这不仅节省了大量的空间，还能够有效的将自身的使用寿命拉伸，在与商家或者生产卷帘布的厂家接触时，他们所关心的是卷帘布生产设备的好坏，他们所关心的是卷帘布的质量。谁都不愿意在外露营的时候碰见下雨天，更不会希望自己买的卷帘布还是漏水的呵呵。猪场卷帘采用透光帆布定做而成，对猪舍内具有良好的透光效果，白天可以将帆布卷帘卷起来，对猪舍室内起到透气透风的作用，了猪舍室内的生长，冬天的时候可以放下来防水防风，起到防寒保暖的效果，养殖场使用透光帆布卷帘才能使养殖猪有个良好的生长环境；，不同厚度的产品，大致有绵羊毛。山羊毛，驼羊毛和兔毛几种。当然我们在使用防雨布也要小心使用，不然很容易损坏。下面布厂家给大家提供了一些使用的方法，可以布的寿命哦，要先认真学下防雨布的使用说明，油布价格是使用寿命也十分短暂，高端精细的商品市场，毛纺原料市场上的毛织物所采用的动物毛纤维再对其进行安装。