

# 福建微灌管配件批发 微灌管配件 福州格瑞特园林灌溉

产品名称	福建微灌管配件批发 微灌管配件 福州格瑞特园林灌溉
公司名称	福州格瑞特灌溉设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区义序叶下工业区
联系电话	13905005549

## 产品详情

选择滴灌管应该从哪些方面考虑

### 1、滴头流量和间距

首先要考虑土壤质地与结构条件，福建微灌管配件批发，应以灌shui过程中不发生因出流过大引起土壤结构破坏或因出流量远大于土壤饱和导水能力造成滴头出流受阻为限，福建微灌管配件厂家，对重质土壤，应选择较小流量滴头，而对轻质土壤，可选择较大流量滴头。滴灌管滴头流量选择范围一般在1.0~1.4 L/h之间，滴头间距一般在0.3~0.5m之间。

### 2、滴灌管壁厚

土壤在自身重力或外力作用下发生的不均匀沉降以及在埋设过程中的施工作业均对滴灌管产生一定的拉伸力，滴灌管壁薄易被拉长甚至拉断，因此对滴灌管壁厚要有一定要求。一般而言滴灌管在有水压和无水压作用下呈圆柱形和扁平形，而实际上埋设到地下时多为椭圆形，但滴灌管的壁厚选择不是依据是否为圆柱形或扁平形，而是满足一定拉伸力情况下，根据滴灌管的使用寿命来选用，福州微灌管配件哪家好，壁厚范围一般在0.3~1.2 mm之间，从经济角度考虑，壁厚在0.3~0.65 mm之间可满足要求。

滴灌系统操作使用注意事项

- 1、使用滴灌管灌溉系统施肥灌溉时，施肥罐，施肥阀或文丘里施肥器要根据实际情况与需要，选择合适的施肥设备和种类型号。
- 2、施肥设备在安装时，要看清楚文丘里施肥器的安装方向，施肥罐，施肥阀，文丘里施肥器要密封好，防止漏气造成无法施肥。
- 3、利用滴灌管系统施肥前后，要先灌shui30分钟，冲洗PE管与滴灌管内的杂质，施肥完成后，微灌管配

件，继续冲洗30分钟，将PE管道与滴灌管中残留的肥料溶液冲洗干净，避免堵塞滴灌管的滴头。

决定微滴灌的寿命因素有哪些？

- 1、微滴灌的寿命取决的元素很多，壁厚、材质、过滤系统、虫害、鼠害、土壤中石头含量及尖锐程度，铺设、回收方式及日常管理维护水平等。
- 2、每季使用完后，总有部分微滴灌损伤，剪掉损毁部分，用胶水或接头，或热熔连接后再用。
- 3、如要多季使用，微滴灌壁厚超过0.2毫米以上。
- 4、壁越厚抗物理损伤能力越强，寿命越长，但初始造价也高。

福建微灌管配件批发-微灌管配件-福州格瑞特园林灌溉(查看)由福州格瑞特灌溉设备有限公司提供。福建微灌管配件批发-微灌管配件-福州格瑞特园林灌溉(查看)是福州格瑞特灌溉设备有限公司升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：谢先生。