

普洛帝液体激光颗粒计数器

产品名称	普洛帝液体激光颗粒计数器
公司名称	上海至工通用设备发展中心
价格	222222.00/台
规格参数	品牌:普洛帝 型号:PMT-2 检测范围:1-450um
公司地址	上海市崇明区新海镇跃进南路495号
联系电话	17002903211

产品详情

产品简介：PMT-2普洛帝液体激光颗粒计数器 采用英国普洛帝核心技术创新型的第八代双激光窄光颗粒检测传感器，双流量控制-精密计量柱塞泵和超精密流量电磁控制系统，可以对清洗剂、半导体、超纯水、电子产品、平板玻璃、硅晶片等产品的在线或离线颗粒监测和分析，目前是英国普洛帝分析测试集团向水质领域及微纳米检测领域的重要产品。

产品优势：

在线优势：清洗剂、半导体、超纯水、电子产品、平板玻璃、硅晶片等产品的在线颗粒监测和分析，都是PMT-2微纳米监测仪的经典应用场所，并为生产线上的重要组成部分。在线、实时、连续取样、报警提示，能够即时掌握颗粒污染诊断和趋势。

离线优势：移动测量和固定测量颗粒大小及多少双模式，解决连续跟踪监测的生产过程难题，无论您是即时测量还是清洁跟踪监测，都会为您提供完善的测试方案，让您的测试更加快捷。

应用范围：

可以对清洗剂、半导体、超纯水、电子产品、平板玻璃、硅晶片、手机零部件、纯水机、纳米过滤、微米过滤等领域进行固体颗粒污染度检测，及对有机液体、聚合物溶液进行不溶性微粒的检测。

技术参数：

订制要求：各类液体检测要求；

传感器：第八代双激光窄光检测器；

测试软件：V8.9分析测试软件集成版&PC版；

检测标准：满足中国药典2015&2020版、美国药典、欧洲药典、英国药典、GB8368等标准；

测试标定：JJG1061或乳胶球或ISO21501；

操作方式：彩色液晶触摸屏操作&无线键鼠组合；

检测范围：1-450um (0.03-3000um需选型)

特殊检测：自定义1~100 μ m或者4~70m(c)微粒，0.1 μ m或者0.1m(c)任意检测；

进样精度： $< \pm 1\%$

精确度： $< \pm 2.5\%$ 典型值；

重合精度：1000粒/mL (2.5%重合误差)；

模拟输出：4mA ~ 20mA接口；并带超标报警功能（可定制）；

报告方法：颗粒数/ml及污染度等级；

输入电压：100V ~ 265V, 50Hz ~ 60Hz；

售后服务：普洛帝服务中心/中特计量检测研究院。