

# 液体颗粒计数器专用减压阀

产品名称	液体颗粒计数器专用减压阀
公司名称	上海至工通用设备发展中心
价格	2300.00/个
规格参数	型号:PULL-BB-1A 额定入口压力:6000 PSIG 压力等级:B31.3 标准
公司地址	上海市崇明区新海镇跃进南路495号
联系电话	17002903211

## 产品详情

PULL/TESCOM气体液体通用减压阀PULL-BB-1A

高压/袖珍型是PULL品牌向TESCOM订制的一款气体液体通用减压阀，入口压力 6000 PSIG /出口压力范围 1800 PSIG 以下

减压/结构紧凑/耐用

BB-1 系列

技术规格

工作参数

压力等级根据ANSI/ASME B31.3 标准

额定入口压力..... 6000 PSIG

出口压力范围：

低压..... 0-220 PSIG

高压..... 0-1800 PSIG

设计试验压力..... 150% 额定压力

泄漏..... 无气/液体泄漏

工作温度1..... -15 ° F 至 +165 ° F

(-25 ° C 至 +74 ° C)

流量系数..... Cv = 0.06

1 温度范围可扩大到 -65 ° F 至 +400 ° F 的范围，具体情况请咨询工厂。

接触介质的材料

阀体..... 铝 6061 (镀镍)<sup>2</sup>

阀座.... CTFE, PEEK 或 Vespel (聚酰亚胺)

O 型圈..... 见部件编号选择表

其余部件..... 300 系列不锈钢或铝

2 可供 316 不锈钢液体接触结构，请咨询工厂。

有关其他材料及改动，请向工厂咨询。

管件..... 1/4" NPT 或 SAE

清洁..... CGA 4.1 及 ASTM G93

重量 (近似值)..... 0.5 磅 (.23kg)

耐用的活塞传感设计，出口压力范围可现场调节，2个及4个1/4"NPT或SAE标准接口，不平衡主阀，使用易损件少，无需排气，背压可供应两级式和插装式，可供316不锈钢液体接触型。