

# 出售DF系列耐磨自润滑车削软带

产品名称	出售DF系列耐磨自润滑车削软带
公司名称	嘉善金泰工程塑业有限公司
价格	288.00/千克
规格参数	材质:工程塑料 作用:水封 适用范围:其他
公司地址	嘉善县陶庄五金特色工业区（注册地址）
联系电话	86 021 62662024 13564856150

## 产品详情

材质	工程塑料	作用	水封
适用范围	其他	截面形状	方形
性质	耐腐蚀、耐高温、耐高压、耐磨损	是否进口	否
品牌	金泰	型号	DF--102
厚度	0.5*3.0（mm）	样品或现货	现货
是否标准件	非标准件	使用温度	40—120（ ）
使用压力	20—25（MPa）		

df系列车削软带是以超细ptfe树脂为基材，经填充各种金属和无机非金属材料改性加工而成，多种优良的配方使其具有优异的耐磨自润滑特性，良好的延伸率，较好的导热性和抗压强度。可在少油和无油工况条件及水润滑下使用。经表面活化处理后可与橡胶、金属和其他非金属材料粘接。

材料特性1. 具有较高的结构强度，当作为气缸或液压缸的导向密封时，可承受较高的侧向应力与法向应力，从而保证了活塞或活塞杆的平衡运动。2. 优异的摩擦磨损特性，即使在干摩擦或边界润滑以及无润滑性的液体介质中工作的气缸或液压缸，均可显示出其优越的耐磨减摩、抗粘等功效。3. 具有一定的弹性和柔顺性，能很服贴的处于两个金属摩擦副之间，既有优异的密封性，又能保护对磨金属不使磨损。4. 耐温性能好，可在±120 温度范围下长期使用。5. 适用性广泛，使用方便，可适应任何型号和非标的气动或液压系统的活塞和活塞杆的导向密封要求，并可按需要的长度随切随装配。

