

# 55寸壁挂户外广告机

产品名称	55寸壁挂户外广告机
公司名称	深圳市几何户显科技有限公司
价格	6700.00/台
规格参数	
公司地址	光明区光明街道东周社区木墩沙河工业区2号4层第一层
联系电话	13924672320

## 产品详情

产品名称	组成部分	规格型号
55寸户外 广告机	钣金外壳	钣金外壳采用1.5mmSGCC镀锌钢板，内层喷涂富锌底粉，表层喷涂杜邦户外塑粉保护，使用年限确保10年以上；
	防爆玻璃	6mm钢化玻璃，当玻璃受外力破坏时，碎片会成类似蜂窝状的钝角碎小颗粒，不易对人体造成严重的伤害。钢化玻璃抗冲击强度是普通玻璃的3~5倍，抗弯强度是普通玻璃的3~5倍。
	高亮液晶屏	户外专用高亮液晶显示屏，显示尺寸1209*680mm；LED直下式背光，亮度2000cd/m <sup>2</sup> ，阳光下可视屏幕分辨率高清1920*1080；  自动感光探头，根据环境光线调节屏幕亮度，节能省电，减少光污染；
	播放系统	安卓联网信息发布系统； 支持图片、视频、文字等各种主流音视频格式； 支持有线/无线WiFi网络传输；  支持单机插卡播放；
	电控系统	漏电保护开关，漏电保护、过压保护；  微电脑定时开关，分时段定时控制机器启停；  防雷器，防雷等级C级，防止瞬间感应雷击；  台湾明纬工业级电源，供电稳定可靠；
	散热系统	智能风扇一体化控温，满足-30-+50度的户外环境下显示屏不黑化，整机正常工作；  采用进口轴流风机，配套风扇调速板，自动感温，自动调节风扇转速，节能省电，延长风扇使用寿命；高效多层过滤系统，隔离

测试系统	有害灰尘进入机器内部； 喷淋防水测试； 高低温测试； 太阳辐射测试； 整机老化测试；
------	--

规格参数：

序号	组成	参数
1	显示屏	尺寸
2		55英寸
3		显示面积
4		1209*680mm
5		显示比例
6		16 : 9
7		分辨率
8	安卓主板	2000cd/m <sup>2</sup>
9		亮度
10		4000 : 1
11		对比度
12	外壳	可视角度
13		178 ° 水平/178 ° 垂直
14		处理器
15		瑞芯微RK3288
16		内存
17	工作参数	2GB
18		存储
19		标配8G
20		接口
21		USB*4 RJ45*1
22		防护等级
23	重量	IP55
24		110KG
25	安装方式	
26	壁挂	
27	保护玻璃	
28	工作参数	6mm钢化防爆玻璃
29		视频接口
30		VGA、HDMI输出
31		音频接口
32		I/O输入和输出
33	亮度控制	
34	自动感光系统	
35	温度控制	
36	智能风扇 自动感温	
37	工作温度	
38	-30 ° C to +50 ° C	
39	工作湿度	
40	5% to 90%	