

# 庆阳部队400米障碍制造厂家

产品名称	庆阳部队400米障碍制造厂家
公司名称	河北胜泽体育设施有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	
公司地址	盐山县开发区
联系电话	15076799612 15076799612

## 产品详情

庆阳400米障碍制造厂家2)防腐底层采用喷富锌粉末，经200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；

HNBR还具有优异的耐磨性，HNBR与NBR、FKM在15 石油介质中的磨损试验表明，前者的耐磨性能分别为后两者的2~3和3~4倍。化学介质和耐臭氧性能HNBR在高温下能耐酸、碱和盐，能在强腐蚀性添加剂的润滑油和燃料油介质中工作。在模拟油田深井开采酸性液/气介质环境时（气相：5% H<sub>2</sub>S、2% CO<sub>2</sub>、75% CH<sub>4</sub>，液相：95%柴油、4%水、1%缓蚀剂），由实验曲线可以看出，FKM、TFE/P、NBR均不能承受高温下的酸性介质环境，而HNBR表现出性能。双杠参数 底座长2800mmX1200mm，底座横向采用5X16mm槽钢，纵向5x12mm槽钢，壁厚5.0mm. 立柱采用#48X3mm厚无缝钢管，升降内芯为直径30mm圆钢，可调高度120cm-160cm，可调宽度40-55cm。杠面支撑件使用加大托件。立柱旋转件使用铸钢。双杠杠面采用尼龙纤维杠面，长3.5米，杠面内含有直径2.5cm实心弹簧钢。总重量为165公斤（可根据客户要求定做）

加强型单杠规格 杠面长2.2米 选用直径28mm实心弹簧钢。升降高度为1800mm-2400mm。立柱采用#42X3毫米的钢管。立柱升降杆使用45#钢直径30mm。杠面连接球头、立柱底座、升降固定套均使用45#钢，立柱底盘直径 175mm。拉线采用#10钢棍与地面连接，地埋固定件采用直径22mm螺纹钢预埋件。总重量65公斤。（可根据客户要求定做）2、油漆(喷塑)、工艺：颜色有迷彩和军绿两种

3.木材做防腐处理:立柱漆成红白相间的颜色:“不论准入还是扶持，应做到指向。如行业准入设立一定的门槛、标准，实施基于诚信体系前提下的注册制。如产业税收优惠政策、补贴政策、考核指标方面，能量化就要量化，该明确就要明确。”严谨，也是郑洪波对于行业知识产权保护的呼吁。“在这方面，企业最怕大事化小小事化了，只要严谨、从严，这件事情很容易做。”而在行业根基补强上，朱世强建议，浙江当下急需建立起大的机器人科研、教育平台。“现在我们多是小团队在搞研究，没有研究机构。