

铸造型粉MSDS货物运输条件书办理

产品名称	铸造型粉MSDS货物运输条件书办理
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13609641229 13609641229

产品详情

铸造型粉MSDS货物运输条件书办理

铸造型粉MSDS报告 危害信息 危害信息：侵入途径：吸入、食入、眼睛、皮肤接触。健康危害：眼睛直接接触其粉尘，可引起机械性刺激眼部；皮肤直接接触其粉尘，可引起轻微皮肤干燥；吸入后可引起胸部紧束感、胸痛、咳嗽等，吸入大量粉尘是危险的，会刺激肺充血性肺病--煤工尘肺。

环境危害：该物质燃烧释放产物对环境有危害，大量燃烧后分解产物不得直接排放到大气中。

燃爆危害：本品可燃。成分/组成信息 物质 混合物 成分：化学名称 成分（%） CAS号 EC号

分子式 碳 95% 7440-44-0 231-153-3 C 膨润土 5% 1302-78-9 - -消防措施

危险特性：本品可燃。不完全燃烧产生一氧化碳会引起中毒。消防方法：所有人员必须佩戴过滤式防毒面具(面罩)或独立的呼吸器，穿全身消防防护服。尽量在上风处灭火，尽可能将容器移至空旷处。

灭火剂：干粉，二氧化碳，砂土。理化特性 外观形态：粉末 水溶性：不溶于水 颜色：黑色 气味：无味

pH：6.5-8.5 相对密度：1.8 沸点：4827C 熔点：3500C 闪点：>230 ° F稳定性和反应活性

稳定性：常态下稳定 禁配物：强氧化剂、强酸 避免接触的条件：高温、明火 聚合危害：无

燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。运输信息 运输方式：海运、铁路、公路

包装方法：25kg/包，或集装包 1000kg/包 运输注意事项

：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不坠落、不损坏。运输时应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。严禁与氧化剂、酸等混装混运。运输工具必须彻底清洗，消毒，否则不得装运其他物品。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温，远离火源。