

电动伸缩门自动折叠电动门南宁伸缩门厂家

产品名称	电动伸缩门自动折叠电动门南宁伸缩门厂家
公司名称	广西桂海门业有限公司
价格	260.00/米
规格参数	品牌:晶源 型号:201/304 产地:广西
公司地址	良庆区玉阳街六里24号
联系电话	18776882138 18776882138

产品详情

广西电动伸缩门，南宁电动伸缩门安装，钦州电动伸缩门价格，百色电动伸缩门维修，防城港电动伸缩门，东兴电动伸缩门，贵港电动伸缩门，梧州电动伸缩门，贺州电动伸缩门，灵山电动伸缩门，武鸣电动伸缩门，巴马电动伸缩门，广西电动门厂

广西桂海门业有限公司为广西全省等地区提供电动伸缩门，不锈钢拉闸门,电动道闸等,智能停车场管理系统等。

广西桂海门业有限公司是集研发 生产 销售 服务为一体的全国规模现代化全自动伸缩门，电动伸缩门,停车场管理系统(电动道闸),平移门，,围栏,岗亭，不锈钢拉闸门厂家。公司拥有专业的产品设计人员、生产管理队伍；技术精湛的操作能手及经验丰富的销售精英。

二..广西桂海门业有限公司，南宁电动伸缩门，南宁电动伸缩门厂家，南宁电动伸缩门价.广西电动伸缩门供应商，结构：

电动【伸缩门】主要由门体、驱动机构，控制系统构成。【伸缩门】的门体采用优质铝合金及普通方钢管材制作,采用平行原理铰接,伸缩灵活行程大。【伸缩门】的驱动器采用特种电机驱动,蜗杆蜗轮减速,并没有手动离合器,停电时可手动启闭,【伸缩门】的控制系统有控制板,按钮开关,另可根据用户需求配备无线遥控装置。

不锈钢电动伸缩门主体结构特点：不锈钢采用国际标准不锈钢原材料，经过特殊工艺制管进行折弯焊接

定型制成门体。门体永不变型坚固耐用。门体用大小连杆连接而成伸缩门，大连杆连接型式为古币梅花式，小连杆连接成菱型式道闸，美观大方，坚固耐用。不锈钢伸缩门活动部位特点：伸缩门每个活动部位环节均采用不锈钢管，轴，轴瓦，不锈钢螺母，尼龙衬垫组装，组装时每个环节点加注高级润滑油，无噪音伸自如，铝合金电动伸缩门主体结构与不锈钢相似，也是利用平行四边形的运动原理，采用标准的铝合金型材直接用模具压制成型，然后通过镀锌管以及交叉连杆连接而成。与传统的电动门相比，材质更优，造型更美观，更加耐腐蚀。

三..南宁电动伸缩门，南宁电动伸缩门厂家，南宁电动伸缩门价格，南宁电动伸缩门供应商，遥控电动伸缩门机电特点：

1、电动伸缩门的智能红外探头防撞装置，遇人或异物30-50cm，可自行返回运行，从而保障车辆及行人的安全。2、电动伸缩门可以选用电子软启动与机械缓冲装置配合使用，启闭时主机不摇晃且运行顺畅，普通电动门在启闭时易晃动，运行继续且发出磨擦噪音，导致交接管折断。

3、电动伸缩门的离心式离合器，在停电时只需将精致的钥匙从专用离合孔插入，轻松旋转90度角，即转为手动运行。4、大功率动力驱动系统，电机蜗轮采用KK合金材料。具有强韧性，高强耐磨性，适用性，机械摩擦损耗小，机械传动效率高。5、电动伸缩门高性能耐高温、抗寒线，所有的电线我们采用高新性能材料表面耐寒抗老化，炎热的夏天在90℃时不受影响能正常使用。在寒冷的冬天零下50℃时仍然正常使用。6、电动伸缩门全新显示屏外观设计，形象大器美观。由超高亮度LED和8X8点阵模块组成，其主要功能可以显示中英文广告字及日期时间，可存储500个16X16点阵字符，显示内容可以随意更换。7、电动伸缩门产用铸铝芯轮，轮子材料采用高强合金铝材料铸造而成，外观引用奔驰轮子轮廓，外围耐磨材料采用高抗摩天然橡胶材料，且加宽了行轮宽度，大大增强了轮子的抓地性，运行可靠。南昌远门业奔驰品质，值得信赖。

四.南宁电动伸缩门，南宁电动伸缩门厂家，南宁电动伸缩门价格，广西电动伸缩门供应商，电动伸缩门适用范围：

政府机关、企事业单位大门、活动围墙。

五..南宁电动伸缩门，南宁电动伸缩门厂家，南宁电动伸缩门价格

.南宁电动伸缩门供应商广西桂海门业有限公司伸缩门产品结构：

电动伸缩门主要有伸缩门体、机头、控制器三部分组成。1、伸缩门体：伸缩门体是由门体大框、交叉撑、轴（定轴、滑轴）及门体轮等主要部件组成。门体整体为金属结构，按材质又分为不锈钢门体、铝合金门体、压铸铝门体。

2、机头：由驱动器和电气部分组成，它固定在门体的一端，带动门体伸缩运动，与门体配套使用。

驱动器分普通型和机器人型。3、控制器：由控制盒、台式控制器及手柄遥控器组成。

1)、控制盒：固定在机头内，由它接收控制器发出的指令控制门体的运行。

2)、台式控制器：主要由值班人员在值班室内使用。3)、手柄遥控器：主要配备车辆使用，可在机头周围10-30米内（根据现场的无线电通讯环境而定）活动控制大门的开、关。

六..电动伸缩门安装调试方法：

1、预埋轨道：（见轨道铺设图）

2、固定门体：将门体放入轨道，尾部的底撑用专用固定卡及地脚膨胀螺钉（M12×80）固定。

3、限位开关：按照设定门体的开、关位置埋设限位装置。

4、固定控制盒：控制盒可以装在机头箱内，也可移至离主机10米之内的室内。5、连接线路：严格按接线图依次接好相对应的连线（严禁在通电状态下接线），接线要牢固，端子与端子之间不能短路，并检查线路是否正确。

6、调试：1)、首先用手动的方式人工推拉门体，检查门体运行是否正常，在确定门体运行正常的情况下，方可接通电源。2)、接通电源，控制盒电源指示灯亮，按“开”按钮，“开”

指示灯亮，门体能自动打开至设定的限位处自动停止。按“关”按钮，“关”指示灯亮，门体能自动关闭至设定的限位处自动停止。

3)、在调试运行过程如发现门体运行限位不准确，可调整限位开关的高度。

4)、调试运行5次以上，如一切正常方可投入使用。

七..南宁电动伸缩门，南宁电动伸缩门厂家，南宁电动伸缩门价格，南宁电动伸缩门供应商，广西桂海门业有限公司电动伸缩门使用方法：

1、接通电源，控制盒电源指示灯亮。

2、开门：按“开”键，工作指示灯亮，门体收缩，大门通道自动打开。 3、关门：按“关”键，工作指示灯亮，门体伸展，大门通道自动关闭。

4、手动：遇到停电时，可打开机头箱门，用专用钥匙插入匙孔，旋转180度，即可转为人工推拉。 5、遥控：手持遥控手柄可在控制盒周围10-30米内（根据现场的无线电通讯环境而定）活动控制，按遥控手柄的“开”键，大门自动打开，按“关”键，大门自动关闭。

八..广西桂海门业有限公司不锈钢电动伸缩门主体结构特点：

不锈钢采用国际标准不锈钢原材料，经过特殊工艺制管进行折弯焊接定型制成门体。门体永不变型坚固耐用。门体用大小连杆连接而成伸缩门，大连杆连接型式为古币梅花式，小连杆连接成菱型式道闸，美观大方，坚固耐用。不锈钢伸缩门活动部位特点：伸缩门每个活动部位环节均采用不锈钢管，轴，轴瓦，不锈钢螺母，尼龙衬垫组装，组装时每个环节节点加注高级润滑油，无噪音伸缩自如。

铝合金电动伸缩门主体结构与不锈钢相似，也是利用平行四边形的运动原理，采用标准的铝合金型材直接用模具压制成型，然后通过镀锌管以及交叉连杆连接而成。与传统的不锈钢电动门相比，材质更优，造型更美观，更加耐腐蚀。