

不锈钢封板电动伸缩门南宁自动拉闸门安装

产品名称	不锈钢封板电动伸缩门南宁自动拉闸门安装
公司名称	广西桂海门业有限公司
价格	260.00/米
规格参数	电机功率:370w 型号:201/304 产地:广西
公司地址	良庆区玉阳街六里24号
联系电话	18776882138 18776882138

产品详情

广西电动伸缩门，南宁电动伸缩门安装，钦州电动伸缩门价格，百色电动伸缩门维修，防城港电动伸缩门，东兴电动伸缩门，贵港电动伸缩门，梧州电动伸缩门，贺州电动伸缩门，灵山电动伸缩门，武鸣电动伸缩门，巴马电动伸缩门，广西电动门厂

电动【伸缩门】主要由门体、驱动机构，控制系统构成。【伸缩门】的门体采用优质铝合金及普通方钢管材制作,采用平行原理铰接,伸缩灵活行程大。【伸缩门】的驱动器采用特种电机驱动,蜗杆蜗轮减速,并没有手动离合器,停电时可手动启闭,【伸缩门】的控制系统有控制板,按钮开关,另可根据用户需求配备无线遥控装置。

不锈钢电动伸缩门主体结构特点：不锈钢采用国际标准不锈钢原材料，经过特殊工艺制管进行折弯焊接定型制成门体。门体永不变型坚固耐用。门体用大小连杆连接而成伸缩门，大连杆连接型式为古币梅花式，小连杆连接成菱型式道闸，美观大方，坚固耐用。不锈钢伸缩门活动部位特点：伸缩门每个活动部位环节均采用不锈钢管，轴，轴瓦，不锈钢螺母，尼龙衬垫组装，组装时每个环节点加注高级润滑油，无噪音伸自缩自如，铝合金电动伸缩门主体结构与不锈钢相似，也是利用平行四边形的运动原理，采用标准的铝合金型材直接用模具压制成型，然后通过镀锌管以及交叉连杆连接而成。与传统的 stainless steel 电动门相比，材质更优，造型更美观，更加耐腐蚀。

广西桂海门业有限公司伸缩门产品结构：

电动伸缩门主要有伸缩门体、机头、控制器三部分组成。1、伸缩门体：伸缩门体是由门体大框、交叉撑、轴（定轴、滑轴）及门体轮等主要部件组成。门体整体为金属结构，按材质又分为不锈钢门体、铝合金门体、压铸铝门体。2、机头：由驱动器和电气部分组成，它固定在门体的一端，带动门体伸缩运动，与门体配套使用。驱动器分普通型和机器人型。3、控制器：由控制盒、台式控制器及手柄遥控器组成。

- 1)、控制盒：固定在机头内，由它接收控制器发出的指令控制门体的运行。
- 2)、台式控制器：主要由值班人员在值班室内使用。
- 3)、手柄遥控器：主要配备车辆使用，可在机头周围10-30米内（根据现场的无线电通讯环境而定）活动控制大门的开、关。