

太原专业防盗门安装厂家定做便宜

产品名称	太原专业防盗门安装厂家定做便宜
公司名称	太原市小店区博源达门窗装饰部
价格	800.00/套
规格参数	
公司地址	太原市小店区黄陵街办郑村社区15-4-101门面房
联系电话	17635835281

产品详情

太原博源达门窗厂随着人们对于家居的要求的逐渐提高，防盗门越来越收到欢迎，下面就给大家介绍一下防盗门的安装及标准。防盗门的全称为“防盗安全门”它兼备防盗和安全的性能。

《防盗安全门通用技术条件》。按照规定，合格的防盗门在15分钟内利用凿子、螺丝刀、撬棍等普通手工具和手电钻等便携式电动工具无法撬开或在门扇上开起一个615平方毫米的开口，或在锁定点150平方毫米的半圆内打开一个38平方毫米的开口。

并且防盗门上使用的锁具必须是经过公安部检测中心检测合格的带有防钻功能的防盗门专用锁。防盗门的X大特点是保安性强，具有坚固耐用、开启灵活、外形美观。防盗门适用于民用建筑和住宅、高层建筑和机要室、财务部门等处。防盗门可分为栅栏式防盗门、实体门和复合门3种。防盗门的安装要点

- (1) 防盗门的安装应按照所采用的防盗门种类，采取相适应的安装方法。
- (2) 防盗门的门框可以采用膨胀螺栓与墙体固定，也可以在砌筑墙体时在洞口处预埋铁件，安装时与门框连接件焊牢。
- (3) 门框与墙体不论采用何种连接方式，每边均不应少于3个锚固点，且应牢固连。
- (4) 安装防盗门时，应先找直、吊正，尺寸量合适后将其临时固定，并进行校正、调整，无误后方可进行连接锚固。
- (5) 要求推拉门安装后推拉灵活；平开门开启方便，关闭严密牢固。
- (6) 门框与门扇之间或其它部位应安装防盗装置。

(7) 防盗门上的拉手、门锁、观察孔等五金配件，必须齐全；多功能防盗门上的密码护锁、电子报警密码系统、门铃传呼等装置，必须有效完善。(8) 要求与地平面的间隙应不大于5mm。防盗门根据其安全X别可分为A X、B X和C X防盗安全门，其中C X防盗性能X高，B X其次，A XX低。我们现在在商场里看到的大部分都是A X防盗安全门，它比较适合于一般的居民消费者使用。消费者在市场上购买防盗门时，一般应选择那些规模比较大，信誉比较好，售后服务比较规范的生产企业的产品，同时还应该重视产品标志，如防盗门的标志“FAM”、企业名称、执行标准等内容，使购买的防盗门真正起到防盗的作用。防盗门新国家标准公布已实施8年的《防盗安全门通用技术条件》将于2008年4月1日起执行新国标。