

200X300X52GJZ橡胶支座生产厂家

产品名称	200X300X52GJZ橡胶支座生产厂家
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

板式橡胶支座 盆式橡胶支座规格型号 圆板式橡胶支座规格 四氟滑板式橡胶支座 板式橡胶支座规格表
gyz板式橡胶支座规格 公路桥梁板式橡胶支座 矩形板式橡胶支座型号 桥梁板式橡胶支座规格

板式橡胶支座由多层天然橡胶与薄钢板镶嵌、粘合、硫化而成一种桥梁支座产品。该种类型的橡胶支座有足够的竖向刚度以承受垂直荷载，且能将上部构造的压力可靠地传递给墩台；有良好的弹性以适应梁端的转动；有较大的剪切变形以满足上部构造的水平位移。

特点

具有构造简单、安装方便、节省钢材、价格低廉、养护简便、易于更换等特点。

GJZ矩形橡胶支座规格，1*2*28 1*2*35 1*2*42 1*300*28 1*300*35 1*300*42 200*200*35 200*200*42 200*200*49 200*200*56 200*2*42 200*2*49 200*2*56 200*300*30 200*300*41 200*300*52 200*3*30 200*3*41 200*3*52 200*400*30 200*400*41 200*400*52 2*2*41 2*2*52 2*2*63 2*2*74 2*300*41 2*300*52 2*300*63 2*300*74 2*3*41 2*3*52 2*3*63 2*3*74 2*400*41 2*400*52 2*400*63 2*3*74 2*400*41 2*400*52 2*400*63 2*400*74 2*4*41 2*4*52 2*4*63 2*4*74 2*0*41 2*0*52 2*0*63 2*0*74 300*300*52 300*300*63 300*300*74 300*300*85 300*3*52 300*3*63 300*3*74 300*3*85 300*400*52 300*400*63 300*400*74 300*400*85 300*4*63 300*4*74 300*4*85 300*0*54 300*0*69 300*0*84 300*5*54 300*5*69等；

GJZF4四氟矩形滑板橡胶支座规格，1*2*30 1*2*37 1*2*44 1*300*30 1*300*37 1*300*44 200*200*37 200*200*44 200*200*51 200*200*58 200*2*44 200*2*51 200*2*58 200*300*32 200*300*43 200*300*54 200*3*32 200*3*43 200*3*54 200*400*32 200*400*43 200*400*54 2*2*43 2*2*54 2*2*65 2*2*76 2*300*43 2*300*54 2*300*65 2*300*76 2*3*43 2*3*54 2*3*65 2*3*76 2*400*43 2*400*52 2*400*63 2*3*74 2*400*41 2*400*54 2*400*65 2*400*76 2*4*43 2*4*52 2*4*63 2*4*74 2*0*41 2*0*54 2*0*65 2*0*76 300*300*54 300*300*65 300*300*76 300*300*87 300*3*54 300*3*65 300*3*76 300*3*85 300*400*54 300*400*65 300*400*76 300*400*87 300*4*65 300*4*76 300*4*87 300*0*54 300*0*71 300*0*86 300*5*56 300*5*71 300*5*86 300*600*56 300*600*71 300*600*86 3*3*65；

GYZ圆形橡胶支座规格有， D1*28 D1*35 D1*42 D200*35 D200*42 D200*49 D200*56 D2*41 D2*52 D2*63 D2*74 D300*52 D300*63 D300*74 D300*85 D3*63 D3*74 D3*85 D3*96 D400*54 D400*69 D400*84 D400*99 D4*69 D4*84 D4*99 D4*114 D0*70 D0*90 D0*110 D0*130 D5*90 D5*110 D5*130 D5*1 D600*90 D600*110 D600*130 D600*1 D6*110 D6*130 D6*1 D6*170 D700*102 D700*125 D700*148等；

GYZF4四氟圆形滑板橡胶支座规格， D200*44 D200*51 D200*58 D2*43 D2*54 D2*65 D2*76 D300*54 D300*65 D300*76 D300*87 D3*65 D3*76 D3*87 D3*98 D400*56 D400*71 D400*86 D400*101 D4*71 D4*86 D4*101 D4*116 D0*72 D0*92 D0*112 D0*132 D5*92 D5*112 D5*132 D5*152 D600*92 D600*112 D600*132 D600*152 D6*112 D6*132 D6*152 等；

矩形橡胶支座的极限承载力均比圆形支座大，而且位移也大；在承载相同力的情况下，矩形橡胶支座采用了较大的底面积但是极限抗压强度却没有底面积较小的圆形橡胶支座的大。