

土工布土工布 规格齐全 施工方便CRCC认证长丝土工布

产品名称	土工布土工布 规格齐全 施工方便CRCC认证长丝土工布
公司名称	泰安云祥土工材料有限公司
价格	2.50/平方米
规格参数	品牌:泰山云祥 型号:tayx001 产地:泰安
公司地址	山东省泰安市肥城市安临站镇工业园区
联系电话	18364832525 18754858888

产品详情

土工布一般用多厚的

土工布一般用多厚的？无论长丝或短丝，均是由直接或间接纤维经针刺而成，针刺的疏密程度决定了其厚度，所以准确的说法应该是 g/m^2 ，以重量来衡量；但是为了满足读者，还是给出常用规格的厚度，仅供参考：300g短丝厚度为2.4mm，长丝为2.2mm。400g短丝厚度为3mm，长丝为2.8mm。500g短丝厚度为3.3mm，长丝为3.4mm。

土工合成材料作为一种新型的工程公路工程界得到了广泛应用，为湿软地基处理提供了便捷、经济的选择。某沿海公路施工段，原地表为池塘和排水沟，常年积水；水下淤泥深80cm。在湿软地基上难以修筑路基，必须采取有效措施方能保证工程质量。该段地址条件属沿海盐渍土地区，公路自然区划为II区，土质含盐量过高；若不采取有效措施进行处治，路面成型后，随着温度和湿度的周期性变化，地表土和路基造成盐胀破坏，从而导致路面破坏。综合以上考虑，加之工期较紧，决定采用无纺针刺土工布进行处治，达到加筋、隔盐的目的。

土工布，即土木工程建设用布，按成形方式分机织和无纺两类。具有过滤、排水、隔离、加筋抗拉等作

用，有提高工程质量、减少土石方量、延长寿命、降低维修费用等综合经济效益，短纤土工布，可广泛应用于水利、交通、铁道、民用建筑等行业，长丝土工布，并在发展产业及农业领域大有可为，其问世曾被喻为一场"岩土工程的革命"。

它是一种重要的路面修补材料，它不但能含贮足够的浸渍沥青，隔绝水分渗入，还有很高的强度，且结构均匀，收缩系数小，韧性强、延伸率大，是当前比较理想的修补材料。道路在使用多年之后，由于设计、材料、施工等原因，往往局部或成片出现不同程度的裂缝或网裂龟裂现象，如不及时进行修补，会因透水而导致大面积毁坏。