

# 浙江海诚公司 专业供应各种优质丰球牌-光面管

产品名称	浙江海诚公司 专业供应各种优质丰球牌-光面管
公司名称	浙江海诚胶管制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:丁腈橡胶 用途:液压传动 工作温度:-40—+100 ( )
公司地址	中国 浙江 诸暨市 浙江诸暨店口斗门工业区
联系电话	86 0575 87615918 13867581999

## 产品详情

材质	丁腈橡胶	用途	液压传动
工作温度	-40—+100 ( )	公称外径	6-51 ( mm )
壁厚	3-6 ( mm )		

高压钢丝编织胶管：

### 一、产品结构:

钢丝编织胶管结构是由耐液体的合成橡胶内胶层、中胶层、 或 或 或 层钢丝编织增强层、及耐候性能优良的合成橡胶外胶层组成。

### 二、产品用途：

钢丝增强液压橡胶软管主要用于矿井液压支架、油田开采，适宜于工程建设、起重运输、冶金锻压、矿山设备、船舶、注塑机械、农业机械、各种机床以及各工业部门机械化、自动化液压系统中输送具有一定压力和温度的石油基（如矿物油、可溶性油、液压油、燃油、润滑油）液体、水基液体（如乳化液、油水乳浊液、水）、气体等和液体传动用。

注：本标准不适合蓖麻油基和脂基液体。

### 三、工作温度：

油类-40 —+100 ，空气-30 —+50 ，水乳液+80 以下，超出范围请选用本厂专用产品。

#### 四、产品特点：

- 1.胶管选用特种合成橡胶配合制成，具有优良的耐油、耐热、耐老化性能。
- 2.胶管承压力高，脉冲性能优越。
- 3.管体结合紧密，使用柔软，在压力下变形小。
- 4.胶管具有优良的耐曲绕性和耐疲劳性。
- 5.钢丝编织胶管长度大，最长可连达几十米甚至百米以上。