

防裂贴生产厂家防裂贴标准防裂贴路面防裂贴

产品名称	防裂贴生产厂家防裂贴标准防裂贴路面防裂贴
公司名称	泰安云祥土工材料有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	品牌:泰山云祥 型号:tayx002 产地:泰安
公司地址	山东省泰安市肥城市安临站镇工业园区
联系电话	18364832525 18754858888

产品详情

裂（接）缝的宽度选择所用抗裂贴的规格，通常有25cm、33cm和50cm三种（也可根据客户要求定制）

；5mm以上宽的裂（接）缝选用至少33cm的抗裂贴；5mm以下的裂（接）缝选用至少25cm的抗裂贴；

2、使用电动刷子、吹风机对选择使用抗裂贴的裂（接）缝进行清洁处理，裂缝表面须平整（宽度大于5mm的裂缝须

先灌注高分子密封胶），无大的突起、凹陷、松散、碎石或油痕、油脂及其它污物；如有较大坑槽，必须填补。

3、将抗裂贴背面的隔离纸张揭去，无粘性物面朝上，以裂（接）缝为中心线将抗裂贴平整地贴在路面上。气温低于0℃时需先刷胶或者火烤，再粘贴。

4、如遇不规则的裂（接）缝，可用裁纸刀或剪刀将抗裂贴切断，按裂（接）缝的走向跟踪粘贴。但在抗裂贴与抗裂贴的结合处，要形成50-60mm的重叠。

5、用滚筒用力碾压，将抗裂贴熨贴至地面，以确保抗裂贴同路面结合成为一体，不能有气泡、皱褶。

6、在基层粘抗裂贴的施工完成后，尽量将完工的路面保护起来，避免对抗裂贴表面的污染和破坏。

7、喷洒粘层油，罩面层混合料。

注：在东北、西北寒冷或温差大的地区，是喷洒过粘层油后（乳化沥青要等破乳后）再粘贴抗裂贴。