

西门子SIPART PS2阀门定位器

产品名称	西门子SIPART PS2阀门定位器
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 产品型号:6DR****-*****-**** 测量范围:直行程/角行程
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	195****8569 195****8569

产品详情

品牌	西门子	产品型号	6DR****-*****-****
测量范围	直行程/角行程	测量精度	0.1%
外形尺寸	185*96.6*84 (mm)	显示方式	数显
工作环境	各种工况		

sipart ps2 阀门定位器

概述 应用*广泛的智能电气阀门定位器可用于直行程和角行程的阀门。 sipart ps2在世界阀门定位器市场是****的产品。我们有着多年的现场应用经验，在过去、现在和将来都会给你的现场应用带来安全。它的操作非常简单，可以在现场通过按键和lcd进行操作，也可以通过hart接口或prohbus pa协议选用simatic pdm过程设备管理软件对其进行操作。 自动初始化设定节省了大量的时间 低耗气量大大的降低了运行成本 sipart ps2新增多种诊断功能，可以提供定位器及阀门的状态，操作条件等各种信息。

重要特点 操作简单 - - 不需要专门的编程培训

可以通过内置的lcd显示和三个控制键对定位器进行现场操作。

可以用按键进行自动、手动和组态状态的切换。在pc机/膝上电脑中安装simatic pdm软件对其进行远程控制和监视。 自动初始化 - - 快速的自动初始化 sipart

ps2可以在很短的几分钟内，通过简单的菜单进行自动初始化设定。在这个过程中，微处理器可以自己确定零点、终点位置，运动方向和速度。从这些项可以确定*小脉冲时间和死区并且进行优化控制。

低耗气量 - - 低耗气量带来的低成本运行 sipart ps2的另一个显著的特点是极低的耗气量。传统的阀门定位器在工作中会有很多仪表空气的排放或泄漏，造成仪表空气的较大需求，产生高的运行成本。由于新的压电阀的技术， sipart

ps2在阀门不动作时不会有任何仪表空气排放，它又在*需要的时间 - 阀门动作的时候用气。

丰富的诊断功能 - - 使每件事件都在控制之下 新型的sipart ps2可以提供更多的参数和附加诊断信息。

基本诊断功能 工作时间计录 温度测量 - 当前温度 - *小/*大温度（记忆）

- 每个温度段的工作时间 设定点报警检测

扩展诊断功能 在线控制阀座（上、下行程位置） 监视或显示可调阈值 - 累积行程 - 动作次数
- 100% 阀位 - 死区补偿 报警1和2（位置报警）的次数