

高温型脱硫塔胶泥厂家直销 OM-2烟道胶泥 mc-2烟囱胶泥 热电厂脱硫涂料

产品名称	高温型脱硫塔胶泥厂家直销 OM-2烟道胶泥 mc-2烟囱胶泥 热电厂脱硫涂料
公司名称	淄博昊林耐火材料有限公司
价格	6.50/公斤
规格参数	导热系数:小于0.003 初凝时间:1~2h 耐酸度:99.99%
公司地址	淄川区经济技术开发区
联系电话	13518639900

产品详情

高温型脱硫塔胶泥厂家淄博昊林耐火材料有限公司直销 OM-2烟道胶泥 mc-2烟囱胶泥
热电厂脱硫环氧防腐涂料产品特征：

- 1、防腐蚀性能好；
- 2、增加基体的强度与弹性模量；
- 3、提高热变型温度和低温冲击强度；
- 4、能在苛刻条件下使用，并具有长效防腐寿命。

高温型脱硫塔胶泥厂家淄博昊林耐火材料有限公司直销 OM-2烟道胶泥 mc-2烟囱胶泥
热电厂脱硫环氧防腐涂料施工工艺：

- 1、防水处理：一楼地面需已做好防水处理；
- 2、素地处理：依素地状况做好打磨、修补、除尘；

- 3、环氧底漆：环氧底漆，采用渗透性及附着力特强环氧底漆滚涂一道，增强表面附着力；
- 4、铺玻纤布：将玻纤布放置平整，用调配好的环氧中涂将玻纤布粘附地面，并用批刀将环氧中涂批平，使其均匀涂布，增强地面坚韧性，依需要做一至三层；
- 5、环氧中涂：将环氧树脂加入适量的石英砂，用镘刀将其均匀涂布一至三道；
- 6、环氧批涂：依实际需要施工二至三道，要求达到平整无孔洞、以利面涂施工；
- 7、面涂层：环氧自流平面漆用镘刀镘涂一道，溶剂型环氧面漆或止滑面漆滚涂二道，完工后整体地面光亮洁净、颜色均一、无空鼓。

高温型脱硫塔胶泥厂家淄博昊林耐火材料有限公司直销 OM-2烟道胶泥 mc-2烟囱胶泥
热电厂脱硫环氧防腐涂料。