

浮筒潜水泵型号及参数、 漂浮潜水泵

产品名称	浮筒潜水泵型号及参数、 漂浮潜水泵
公司名称	天津三合水泵有限公司
价格	7600.00/台
规格参数	型号:SHPF200 尺寸:12 产地:天津
公司地址	天津市津南区长青科工贸园区重庆街75号502B43
联系电话	022-28693437 18102100337

产品详情

800QZB-50潜水轴流泵商品简述：型号规格：QZ/QSZ/QHB/QZB总流量：300-15000 m³/h水泵扬程：1-50m输出功率：15-450 kw叙述：QZB深潜轴流式潜水泵，QHB深潜混流式潜水泵是传统式的立柱式离心水泵-电动机发电机组的升级换代商品，设计方案使用寿命20年，因为该商品安装，应用，管理方法，十分便捷，并且防盗，普遍用以乡村，城镇大中小型污水处理厂的防涝，提灌。3、优势取决于：可套弄40 下列的冷水(或物理学特性类似水)、轻微废水，PH值为4-10的物质，以离心叶轮管理中心为标准，潜进水中深层不超过5m。应用于城市给水、引水渠工程项目、生活污水排水设备、废水处理工程项目、火力发电冷却循环水、新船给水排水、水利水电工程、防涝浇灌、水产品养殖等。1、因为电动机与离心水泵组成一体，不必在安装当场开展耗工、用时的电动机;传动机构;离心水泵中心线对中的安装工艺流程，当场安装便捷、迅速。2、因为潜进水里运作，能够大大简化污水处理厂的土工试验及建筑构造工程项目，降低安装总面积，节省工程预算 30 ~ 40%。3、噪音低，污水处理厂内无高温，改进实际操作自然环境，可按要求完工全地底污水处理厂，维持路面的自然环境面貌。4、潜水电泵选用双向或三重机封，F级(耐高温 155)防水绝缘层，防水等级为 IP68(IEC)。泵段选用全国各地统一设计方案的水力发电实体模型，可信性高，且与传统式离心水泵特性具备公差配合，便于客户型号选择。5、实际操作便捷，便于完成遥控器和自动控制系统。

泵轴摆渡过人:滚动轴承和电动机轴磨坏或间隙挑球。清除方式:修复电动机轴、调节或更换滚动轴承。水力发电不平衡:离心叶轮不平衡、离心水泵单独叶槽堵塞或毁坏。清除方式:重校离心叶轮静平衡和转子动平衡、清除堵塞，修复或更换离心叶轮。混流泵电机功率过大:进蓄水池水位线太低，离心叶轮淹没深层不好，脏物围绕离心叶轮，泵气蚀损坏水平不一样，离心叶轮残缺不全。清除方式:举起进蓄水池水位线，降低离心水泵机器设备标高清除脏物,并设定拦污栅，修复或更换离心叶轮。基本震动:基本弯曲刚度差或底角镙丝松脱或共震。清除方式:结构加固基本、扭紧地脚螺栓。离心水泵发电机组输出功率骤降或混流泵发电机组输出功率略微降低，伴随气蚀噪声。清除方式:修改离心水泵转速比，绕开共震地区，查清造成气蚀的缘

故，听取意见方式清除气蚀。1.电机震动普遍缘故及清除方式滚动轴承偏磨:发电机组不一样心或滚动轴承磨坏。清除方式:重校发电机组同轴度，调节或更换滚动轴承。 定电机转子排斥:磁密不匀称或滚动轴承磨坏。清除方式:从头开始调节磁密，调节或更换滚动轴承 转子不可以停在随意方向或驱动力不平衡。清除方式:重校电机转子静平衡和转子动平衡。 轴径松脱:镙丝松脱或机器设备欠佳。清除方式:扭紧镙丝，检查设备品质。基本在震动:基本弯曲刚度差或底角镙丝松脱。清除方式:结构加固基本或扭紧底角镙丝。三相电流不稳:转距减少，电机转子笼条或端环造成缺陷。清除方式:查验并修复电机转子笼条或端环。

离心水泵進口水流量和压力分布不匀称，泵进出口贸易工作液體的工作压力脉动饮料、液體绕流、偏流和脱流，非定额工作状况及其各种各样缘故造成的离心水泵气蚀等，全是普遍的造成泵发电机组震动的缘故。离心水泵认为和关机、闸阀开闭、工作状况修改及其事故迫切关机等动态性衔接过程组成的供水管道道内工作压力大幅度修改和水击作用等，也经常造成水泵房和发电机组造成震动。

浮桶潜水泵型号及主要参数、飘浮潜污泵