

# 防汛加筋石笼网A白果防汛加筋石笼网A防汛加筋石笼网厂家

产品名称	防汛加筋石笼网A白果防汛加筋石笼网A防汛加筋石笼网厂家
公司名称	安平县文森丝网制品有限公司
价格	9.20/平方米
规格参数	品牌:文森 网孔:80*100mm 规格:4*2*1m
公司地址	安平县堤涡村村西200米处
联系电话	0318-7650057 13273337180

## 产品详情

### [防汛加筋石笼网A白果防汛加筋石笼网A防汛加筋石笼网厂家](#)

防汛加筋石笼网重型六角网的拉伸强度高于普通网片，加筋丝直径一般不小于边丝直径。防汛加筋石笼网安装到路基上，尤其当路基的基础应力很高的情况下，防汛加筋石笼网能吸收并从根本上减弱有裂缝或交通而产生的张应力缝值。

防汛加筋石笼网也叫加筋重型六角网

，防汛加筋石笼网是在六角网编织时，加上直的铁丝，或者是垂直编织方向或平行方向编织方向。

防汛加筋石笼网箱是在网箱后连加筋重型六角网，是在网箱后面连接网片，网片伸入土体中作为网箱的加筋网，利用土体和网片的摩擦来增加巨大的抗滑力，具有良好的环境亲和性。

包塑的防汛加筋石笼网是包塑丝编织的六角网，用于制作石笼网网箱箱和直接固定在山坡以及边沟防护水土流失、泥石流和山上石块滚落。防汛加筋石笼网的原料铁丝是涂敷了PVC塑料涂层的铁丝，塑料涂层厚度大约在1mm左右。

防汛加筋石笼网材质

(1)镀锌钢丝:优质低碳钢丝，钢丝的直径2.0MM-4.0MM，钢丝的抗拉强度不少于380Mpa，钢丝的表面采用热镀锌保护，镀锌的保护层的厚度根据客户要求制作，防汛加筋石笼网镀锌量可达到300g/m<sup>2</sup>。

(2)锌-5%铝-混合稀土合金钢丝:(也叫高尔凡)钢丝，防汛加筋石笼网这是一种近年来国际新兴的一种新兴的一种新材料，耐腐蚀性是传统纯镀锌的3倍以上，钢丝的直径可达1.0MM-3.0MM，钢丝的抗拉强度不少于1380Mpa。

(3)镀锌钢丝包塑:优质低碳钢丝，在钢丝的表面包一层PVC保护层，再编织成各种规格的六角网。这层P

VC保护层将会大大增加在高污染环境中的保护，并且通过不同颜色的选择，使防汛加筋石笼网能和周围环境融合。

(4) 锌-5%铝-混合稀土合金钢丝包塑:在锌-5%铝-混合稀土合金钢丝的表面包一层PVC保护层，再编织成各种规格的防汛加筋石笼网六角网。这层PVC保护层将会大大增加在高污染环境中的保护，并且通过不同颜色的选择，使防汛加筋石笼网能和周围环境融合。

### 防汛加筋石笼网用途

防汛加筋石笼网的用途比较广泛，防汛加筋石笼网主要用于河流加固河堤，引导水流。加固河堤的石笼网网箱，一般在堤坝内侧，防汛加筋石笼网主要是应用在河水流速比较湍急的地方，河水冲刷石笼网，而非直接冲刷河堤，这样减轻对河堤的损害。

防汛加筋石笼网也可以用于引导河流水，河流一般会顺着固有的河槽流动，河道可能有自然形成的弯曲的河道，如果发生洪水，水量巨大，水流湍急，水流会在惯性下，趋于直向流动，会猛烈地冲击原来的河槽和堤坝，有可能使河流改道，那样将造成巨大的灾难。