

无铠装电缆，应不低于电缆外径的6倍

产品名称	无铠装电缆，应不低于电缆外径的6倍
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号:无铠装电缆 产地:河北省廊坊市大城县毕演马
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

通信电缆 HSYV50*2*0.5型号 分类: 电气 > 线路工程 > 电线电缆 型号:...HYAT 200x2x0.4 HYAT 200x2x0.5
HYAT 300x2x0.4 HYAT300x2x0.5 HYAT ; 销售HYV300x2x0.4的详细介绍:销售HYV300x2x0.4
HYV300x2x0.4HSYV10x2x0.4 HYV10x2x0.5 HSYV10x2x0.4 HYV20x2x0.4 HSYV20x2x0.4
HYV20x2x0.5HSYV500x2x0.4 HYV500x2x0.5 HSYV500x2x0.4

HYV100x2x0.4 HSYV100x2x0.4 HYV100x2x0.5HSYV100x2x0.4 HYV200x2x0.4 HSYV200x2x0.4
HYAV200x2x0.5HSYV200x2x0.4 HYV300x2x0.4

HYV100x2x0.4 HSYV100x2x0.4 HYV100x2x0.5 HSYV100x2x0.4 HYV200x2x0.4HSYV200x2x0.4
HYAV200x2x0.5 HSYV200x2x0.4 HYV300x2x0.4

HYV3 300x2x0.4 HSYV300x2x0.4 HYV3 300x2x0.5 HSYV300x2x0.4 HYV3 500x2x0.4HSYV500x2x0.4
HYV3 500x2x0.5 HSYV500x2x0.4

VV22控制电缆。钢带铠装控制电缆KVV22 详细说明： "控制电缆 KVV KVVP KVVRP KVV22
KVVP2

- 1、用途：本产品供交流额定电压500V或直流电压1000V及以下配电装置中电器，仪表接线之用。
- 2、产品使用特性：电缆导体的长期允许工作温度应不超过70℃。敷设时电缆的温度应不低于0℃，敷设时弯曲半径应不小于电缆外径的10倍。有铠装层或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。
- 3、产品标准：GB9330.2-88《聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆》

钢带铠装控制电缆，KVV22，控制电缆，铠装电缆厂家

KVVP屏蔽控制电缆：GB9330-88 适用范围：本产品适用于交流额定电压450/750V及以下控制、监控回路及保护线路使用特性：1、导体长期允许工作温度为70℃。2、敷设时环境温度 0℃。3、最小弯曲半径：

ZR-KVVP2-22 ZR-KVVP-22铠装屏蔽控制电缆

一、产品标准本产品按GB9330《塑料绝缘控制电缆》，IEC60227《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯

》以及IEC60502《额定电压1-30kV挤包绝缘电力电缆及附件》等标准制造。二、适用范围聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆适用于额定电压450/750V及以下或0.6/1kV及以下控制、信号、保护及测量系统接线之用。三、使用特性 工频额定电压 U_0/U 为450/750V或0.6/1kV。电缆导体的允许长期*高工作温度为70℃。 电缆敷设时环境温度应不低于0℃，若环境温度低于0℃时，应对电缆进行预热。 电缆的推荐允许弯曲半径如下： 无铠装电缆，应不低于电缆外径的6倍； 铠装或铜带屏蔽电缆，应不低于电缆外径的12倍； 屏蔽软电缆，应不低于电缆外径的6倍。

天联牌屏蔽控制电缆，KVVP，KVVP-22，屏蔽控制电缆价格表，天津市电缆